

## EVO® ALTA™ Skyworker™

Zielony / ARC170-000-300



### OPIS

Nowa seria EVO®ALTA™ zapewnia kompleksową ochronę przed uderzeniami. Hełm w stylu alpinistycznym ma wyspecjalizowaną strukturę skorupy i wewnętrzną wkładkę, aby zwiększyć trwałość i wydajność absorpcji wstrząsów. Precyzyjne ustawienia regulacji zapewniają bezpieczne dopasowanie, gwarantując stabilność hełmu.

Zaprojektowana z myślą o maksymalnej kompatybilności i integracji akcesoriów, seria EVO®ALTA™ to adaptacyjny system z wbudowanymi punktami mocowania, wymiennym modułem przednim i wyborem 4-punktowych pasków podbródkowych do szerokiego zakresu zastosowań.

EVO®ALTA™ Skyworker™ spełnia obowiązkowe wymagania dotyczące amortyzacji uderzeń i odporności na przebicie określone w normie EN 397 i jest w pełni zgodny z normą EN12492, w tym z paskiem podbródkowym zgodnym z normą EN 12492. 4-punktowy pasek podbródkowy został zaprojektowany tak, aby pozostawał zapięty pod wpływem siły, maksymalizując bezpieczeństwo podczas upadku. EVO®ALTA™ Skyworker™ spełnia wymagania dotyczące izolacji elektrycznej określone w normie EN 50365:2002.

### OPCJE























- Czarny (ARC170-001-100)
- Niebieski (ARC170-000-500)
- Pomarańczowy Extra-Widzialność (ARC170-001-600)
- Zwiększona widoczność - Czerwony (ARC170-000-600)
- Dodatkowa widoczność - Żółty (ARC170-00C-700)
- Zielony (ARC170-000-300)**
- Szary (ARC170-000-400)
- Biały (ARC170-000-100)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12492



## SPECYFIKACJE

 <b>Daszek Mikro</b>	 <b>Odporność na uderzenia 100 dżuli</b>
 <b>Odporność na uderzenia boczne 25 dżuli</b>	 <b>Stopiony metal Spełnia wymagania dotyczące wydajności</b>
 <b>Odształcenie boczne Spełnia wymagania dotyczące wydajności</b>	 <b>EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA Spełnia wymagania dotyczące wydajności</b>
 <b>Maksymalna temperatura +50°C</b>	 <b>Minimalna temperatura -40°C</b>
 <b>Skorupa ABS Tak</b>	 <b>Wkładka z EPP Tak</b>
 <b>Nadaje się do recyklingu Skorupa</b>	 <b>Materiał tekstylny Więźba</b>
 <b>Wentylacja Tak</b>	 <b>Regulacja głębokości 3D</b>
 <b>Regulacja na pokrętle Tak</b>	 <b>Wyposażony w 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN12492) w zestawie</b>
 <b>Uniwersalny otwór na akcesoria Tak</b>	 <b>Opcjonalnie naklejki odblaskowe Opcjonalnie</b>
 <b>Wizytownik Opcjonalnie</b>	 <b>JSPCheck Tak</b>
 <b>Waga Produktu 500g</b>	 <b>Rozmiar 53-64cm</b>

## CECHY



### Wszechstronna Ochrona

EVO® ALTA™ zapewnia wszechstronną ochronę przed uderzeniami z górną, boczną, przednią i tylną amortyzacją. Hełm został zaprojektowany z wydłużoną częścią na karku, aby zapewnić większą ochronę szyi.



### Wymienny moduł przedni

EVO® ALTA™ posiada unikalny wymienny moduł przedni. Wybierz zintegrowany wizytownik do identyfikacji w miejscu pracy lub wybierz gotowy do logo standardowy przód, aby zastosować markę firmy. Oba przednie moduły umożliwiają zamocowanie lampki na hełm i innych akcesoriów.



### Kompatybilność i akcesoria

Seria EVO® Alta™ maksymalizuje kompatybilność i integrację akcesoriów. Punkty mocowania z przodu, po bokach i z tyłu skorupy hełmu umożliwiają stabilne zamocowanie naszników, osłon twarzy, gogli i pasków lamp, a także szeregu innych akcesoriów.



### Wkładka z EPP

EVO® ALTA™ posiada wewnętrzną wkładkę zwiększającą absorpcję wstrząsów i ochronę przed przebiciem. Wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP) wkładka jest lekka i wentylowana, co zapewnia wygodę.



### Maksymalny komfort

Więźba z regulacją pokrętle Revolution® Flex zabezpiecza hełm, eliminując punkty ucisku i zapewniając maksymalny komfort. Wyposażony w wymienny bawełniany potnik Chamlon™ i w pełni kompatybilny z chłodzącymi opotnikami EVO® dla ochrony przed stresem cieplnym.



### Bezpieczne dopasowanie

Więźba obejmuje głowę, aby hełm był stabilny, z regulowanym 4-punktowym paskiem podbródkowym dla większego bezpieczeństwa. Ustawienia głębokości regulacji 3D umożliwiają najbardziej precyzyjne dopasowanie hełmu ochronnego.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





### 4-punktowy pasek podbródkowy

4-punktowy pasek podbródkowy można łatwo wyregulować na głowie. Regulacja rozmiaru i punktu mocowania umożliwia dopasowanie do różnych rozmiarów głowy, zapewniając stabilność i większy komfort.



### Podwójna Wentylacja

Boczna i tylna wentylacja w skorupie i wkładce hełmu obniża temperaturę średnio o 2-3 stopnie.



### Indywidualny Branding

Hełmy można dostosować do identyfikacji wizualnej firmy. Nadruk logo jest dostępny dla standardowego modułu przedniego, co pomaga zwiększyć rozpoznawalność marki i zniechęcić do kradzieży. Obowiązuje min. ilość zamówienia

#### LOGO

- Przód
- Boki

#### GAMA



#### PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

