

Serre-tête EVOGuard®C Industriel seul

Serre-tête EVOGuard®C Industriel seul / ADB280-000-400



DESCRIPTION

EVOGuard®C Industriel Browguard for use with *EVOGuard® visors, providing innovative solutions to protect the wearer in a multitude of high-risk working environments.

The EVOGuard®C Industriel Browguard meets the requirements of EN 166 and EN 1731 when fitted with the appropriate EVOGuard® visor.

*EVOGuard® C5 Max visor for use with EVO® helmets only.

OPTIONS

**Serre-tête EVOGuard®C Industriel seul
(ADB280-000-400)**

NORMES

EN 166 • EN 1731



INFORMATIONS TECHNIQUES

Harnais
Nouvel ajustement 6 positions. Sangle de taille au-dessus de la tête. Basane extra-longue.

Serrage crémaillère:
Oui, nouveau coussin de confort

Recyclable
Oui

Matériau
Nylon renforcé à la fibre de verre 30%

Fentes universelles pour accessoires
Oui

Lunette intégrée
EVOSpec® en option

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
210g

CARACTÉRISTIQUES



Compatibilité

La gamme EVOGuard® a été spécialement conçue pour être compatible avec des demi-masques, des masques, des lunettes de vue ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



Impact

Wide range of high performance visors offering up to A rated impact resistance when fitted to a safety helmet and medium energy impact protection with the EVOGuard® browguard.



Confort et maintien

Equipé de la nouvelle crémaillère JSP Revolution® qui permet de serrer et de maintenir le serre-tête fermement en position, quelle que soit la tâche ou activité de l'utilisateur. Le serre-tête est livré avec une basane anti-transpiration Chamlon™ doublée et remplaçable qui offre un confort supérieur.



Vision

L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale, idéal pour une utilisation confortable toute la journée.



Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. Les écrans EVOGuard® MAX offrent une excellente couverture grâce au retour menton intégral.



Ajustement optimal

Les multiples positions d'ajustement permettent à l'utilisateur de régler le serre-tête de trois manières différentes. Un dispositif de réglage par glissière sur le sommet du crâne, combiné à un réglage avant et arrière, permet d'ajuster le serre-tête à toutes les morphologies.

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Aéroports

Industrie agroalimentaire

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Maritime

Agriculture

Gestion des installations

Travaux forestiers et aménagement paysager

Fabrication

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS

[Pack d'images \(ZIP\)](#)

[doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

