SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przemysłowy EVOGuard®C * tylko nagłowie

Przemysłowy EVOGuard®C * tylko nagłowie / ADB280-000-400



OPIS

EVOGuard®C Industrial Browguard do stosowania z przyłbicami *EVOGuard®, zapewniającymi innowacyjne rozwiązania chroniące użytkownika w wielu środowiskach pracy o wysokim stopniu ryzyka.

Przemysłowy zestaw EVOGuard®C spełnia wymagania norm EN 166 i EN 1731, gdy jest wyposażona w odpowiedni wizjer EVOGuard®.

*EVOGuard® C5 Max wizjer do stosowania wyłącznie z hełmami EVO®.

OPCJE

Przemysłowy EVOGuard®C * tylko nagłowie (ADB280-000-400)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 1731

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Więźba
NOWA Regulacja 6-pozycyjna regulowana taśma nagłowna. Wyjątkowo długi potnik

Regulacja na pokrętło
Tak NOWA komfortowa podkładka

Nadaje się do recyklingu
Tak

Materiał
30% Nylon z wypełnieniem szklanym

Odporność na uderzenia
BT

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Zintegrowane okulary
Opcjonalnie EvoSpec

BSI Kitemark
Tak

Waga Produktu
210g

CECHY



Kompatybilność

Osłony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami na receptę oraz nahełmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.




Uderzenia

Szeroka gama wysokiej jakości przyłbic oferujących odporność na uderzenia do klasy A w przypadku montażu na hełmie ochronnym oraz ochronę przed uderzeniami o średniej energii z nagłowiem EVOGuard®.



Najwyższy komfort i dopasowanie

Wyposażony w regulację na pokrętło JSP Revolution®, która bezpiecznie dopasowuje i utrzymuje urządzenie w pozycji, bez względu na zadanie lub ilość ruchów użytkownika. System jest dostarczany w komplecie z napotnikiem z miękkiej, wymiennej pianki Chamlon™, która zapewnia najwyższy komfort.



Wizja

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do wygodnego noszenia przez cały dzień.



Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksowe pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Osłona EVOGuard® MAX oferują zwiększoną ochronę dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.



Maksymalna regulacja

Dzięki wielu pozycjom dopasowania użytkownik może regulować osłonę na trzy sposoby. Dopasowanie przesuwne nad koroną w połączeniu z regulacją do przodu i do tyłu, maksymalizuje kompatybilność z różnymi kształtami głowy.

GAMA

EVOGUARD C
INDUSTRIAL RANGE

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.