

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## EVO®2 visera estándar, casco ventilado con trinquete deslizante One Touch™

Rojo / AJF030-000-600



### DESCRIPCIÓN

El casco Evo®2 Comfort Plus combina una carcasa súper resistente para una protección superior durante todo el día en la más amplia gama de entornos, con los beneficios de comodidad del nuevo sistema de arnés Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 es una verdadera evolución de los ampliamente reconocidos cascos MK®2 y MK®3. El EVO®2 conserva el estilo de la firma JSP al tiempo que incorpora desarrollos vistos por primera vez en el EVO®8. Fruto de la última tecnología y características de protección.

### OPCIONES

- Negro (AJF030-001-100)
- Azul (AJF030-000-500)
- Verde (AJF030-000-300)
- Gris - AJF030-000-400 - Fabricado bajo pedido Mínimo 240 unidades (AJF030-000-400)
- Naranja (AJF030-000-800)
- Rosa (AJF030-003-900)
- Rojo (AJF030-000-600)**
- Blanco (AJF030-000-100)
- Amarillo (AJF030-000-200)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 22 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Visera  
Medio

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes Cascos (opcional)  
Sí

Temperatura mínima  
- 30° C

Reciclable  
Carcasa

Ajuste de profundidad  
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales  
Sí

Certificado BSI Kitemark  
Sí

Porta-tarjeta credencial  
Opcional

Peso del producto  
402g

Resistencia al impacto  
50 Julios

Temperatura máxima  
+50° C

Carcasa de HDPE/PEAD  
Sí

Arnés de LDPE /PEBD  
Sí

Ajuste deslizante  
Deslizable

Ventilación  
Sí

Opción reflectante  
Opcional

JSPCheck  
Sí

Tamaño  
53-64cm

## CARACTERÍSTICAS



### El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. El trinquete deslizante OneTouch™ simplifica el tensionado para el ajuste perfecto.



### Adhesivos reflectantes CR2

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. CR2 es el mayor avance en visibilidad/reflectividad nocturna de la protección de la cabeza hasta la fecha. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### Confort supremo

Un arnés tradicional de polietileno de 6 puntos que hace del EVO®2 la opción más económica, al tiempo que proporciona el mismo alto rendimiento que el EVO®3.



### Opción de ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.



### Ajuste 3D

El arnés de polietileno cuenta con ajustes únicos de profundidad de 1-2-3 puntos. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



### Accesorios

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Marítimo

Empresas de petróleo, gas y productos químicos

Andamios y tejados

Comerciante Individual

Contratistas de Servicios Públicos

## LOGOTIPO

Delantero

Trasero

Lados

## GAMA



## VIDEOS

[www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk](https://www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk)

## DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-invencible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

