

Zwitserse Onex

1ONEBO23CKN / 1ONEBO23CKN



BESCHRIJVING

Deze opwindende brillen combineren innovatieve technologie en unieke fit concepten. Verstelbare Flexofit neusbrug met 3 klikken afstelposities voor alle neusbreedtes. Met 23 gram een van de lichtste brillenproducten. Geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor comfort en bescherming en pantoscopische veren met zachte antislipveren voor extra grip. Alles in één voor de beste keuze!

OPTIES

1ONEBFG23CKN (1ONEBFG23CKN)
1ONEBLG23CKN (1ONEBLG23CKN)
1ONEBO23CKN (1ONEBO23CKN)
Onex 10NEBO23SKN (10NEBO23SKN)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 170 • EN 166



SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
2C



Handelsmerk van de fabrikant Swiss One
Zwitsers



Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s ° Maximale bescherming voor brillen
F



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes
(optioneel)
K

Exellence-coating (KN antikras/anti-nevel)
Ja

Lichtgewicht
Ja

Roterende zijarmen
Ja

FLEXoFIT-technologie
Ja



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)
1



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel
T



Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Lensbasiscurve
9

Flex Neusbrug
Ja

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij
Ja



Gewicht product
23g

KENMERKEN



Anti-mist

Anti-mist



Lenskromme

Lenscurve



Lichtgewicht

Lichtgewicht



Roterende armen

Roterende armen



Flexofit-technologie

Flexofit-technologie



Antikras

Antikras



Hoogwaardige coating

Krasbestendige / anticondenscoating met hoge
prestaties



Neusbrug aanpassing

Neusbrug aanpassing



Tips voor zachte uiteinden

Zachte uiteinden

BEREIK



DOWNLOADS



[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)



[doc-onex.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 29 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

