TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Swiss One SHELTER

1SHER23C / 1SHER23C

BESCHREIBUNG

Die SHELTER™-Schutzbrille ist dank der co-injizierten Bügel und des breiten Sichtfelds angenehm zu tragen.
Wir haben diese Brille mit roten Bügeln (klare & getönte Version) und mit grünen Bügeln (nur in der Klarversion) entwickelt. Jetzt sind Sie an der Reihe zu wählen!

OPTIONEN

1SHEG23C (1SHEG23C)

1SHER23C (1SHER23C)

1SHER23S (1SHER23S)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
2C

Markenzeichen Swiss One
Swiss One

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F

Kratzfeste/Beschlagfreie-Beschichtung (23)
Ja

Leichtgewichtig
Ja

Produktgewicht
26g

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

Gläser mit Basiskurve
10

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel
Ja

EIGENSCHAFTEN

Beschlagfrei

Beschlagfrei

Kratzfest

Kratzfest

Glaskurve

Glaskurve

Leichtgewichtig

Leichtgewichtig

Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden

SERIE

SWISS ONE

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)
doc-shelter.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.