

TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Swiss One RIGI LADY

1RIGLABB21AR / 1RIGLABB21AR



BESCHREIBUNG

Unabhängig von Ihrem Arbeitsumfeld bietet RIGI die perfekte Kombination aus Leistung, Sicherheit und aktivem Stil. Einzigartiges, eng anliegendes Design, ultraleichtes Gewicht... 19g Komfort und Passform, weites Sichtfeld und ein Design, das zu Frauengesichtern passt.

OPTIONEN

1RIGLABB21AR (1RIGLABB21AR)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 10 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-
Skalenummer
2C



Markenzeichen Swiss One
Swiss One



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g
Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F

Antireflexgläser mit Blaulichtfilter
Ja

Vision+ Gläser
66% optische Klarheit

Leichtgewichtig
Ja

Flexofit-Technologie
Ja



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-
Tönungs-Stufe
1,2



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für
gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität
für außergewöhnlichen Einsatz)
1



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

Gläser mit Basiskurve
9,5

Kratzfeste-Beschichtung (21 Code)
Ja

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel
Ja



Produktgewicht
19g

EIGENSCHAFTEN



Kratzfest

Kratzfest



Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige
Beschichtung



Flexofit-Technologie

Flexofit-Technologie



Flexibler Nasensteg

Flexibler Nasensteg



Glaskurve

Glaskurve



Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad

SERIE



DOWNLOADS



[Bilderordner \(ZIP\)](#)



[doc-rigi.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 10 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

