

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Swiss One RIGI LADY

1RIGLABB21AR / 1RIGLABB21AR



DESCRIPCIÓN

Sea cual sea su entorno de trabajo, RIGI ofrece rendimiento, seguridad y estilo. El exclusivo diseño de ajuste ceñido, el peso ultraligero... 19gr de comodidad y ajuste, el amplio campo de visión y un diseño que se adapta a los rostros de las mujeres

OPCIONES

1RIGLABB21AR (1RIGLABB21AR)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 11 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C



Marca del fabricante Swiss One
Swiss One



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F

Lente antirreflejante Blue Blocker
Sí

Lente Vision+
66% Claridad visual

Ligero
Sí

Tecnología Flexofit
Sí



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T

Curva de la base de la lente
9,5

Revestimiento antiarañazos (código 21)
Sí

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión
Sí



Peso del producto
19g

CARACTERÍSTICAS



Anti-arañazos

Anti-arañazos



Revestimiento de alto rendimiento

Revestimiento de alto rendimiento antiarañazos y antiniebla



Tecnología Flexofit

Tecnología Flexofit



Puente nasal flexible

Puente nasal flexible



Curva de la lente

Curva de la lente



Puntas blandas

Puntas blandas



Puente nasal blando

Puente nasal blando

GAMA



DESCARGAR



[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



[doc-rigi.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 11 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

