

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Filtros PressToCheck™ ABEK1 P3

Envase de 2 / BMN750-000-600



### DESCRIPCIÓN

PressToCheck™ es la forma más fácil de comprobar el sello de su respirador cada vez que se lo ponga. La gama ofrece filtración HEPA superior al 99,97% con baja resistencia respiratoria en toda la gama. El diseño de perfil bajo maximiza la compatibilidad con otros EPIs

F-4713 ABEK1P3 filtros encapsulados multi-gas/vapor + polvo de repuesto, con tecnología PressToCheck™ para seguridad diaria del ajuste facial.

Ganador del BSIF Product Innovation Award.

### OPCIONES

Envase de 2 (BMN750-000-600)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 14387



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Clasificación  
**ABEK1P3**

Uso  
**R (Reutilizable)**

Filtro de carbón activado  
**Sí**

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)  
**2% cuando se usa con la semi-máscara Force8**

Factor de Protección Nominal  
**1000 Cuando se usa con una máscara facial completa Force10**

Factor de Protección Asignado del Reino Unido  
**20 Cuando se usa con una máscara facial completa Force10**

Libre de látex  
**Sí**

Material del filtro  
**Medios plisados y carbón activado**

Vida útil del filtro  
**10 años**

Peso del producto  
**245g por par**

Tipo de filtro  
**Vapores y partículas orgánicos, inorgánicos, ácidos, de amoníaco**

(D) Resistencia a la obstrucción por polvo (colmatación)  
**Sí - marcado D = pasa la prueba opcional de colmatación**

Eficiencia mínima de filtración  
**99,95% para clasificación P3**

Factor de Protección Nominal  
**12 Cuando se usa con una semi-máscara Force8**

Factor de Protección Asignado del Reino Unido  
**10 Cuando se usa con una semi-máscara Force8**

Tipo  
**Technología Press to Check**

Libre de metales  
**Sí**

Material de la carcasa del filtro  
**ABS**

Certificado BSI Kitemark  
**Sí**

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)  
**0,05% cuando se usa con una máscara facial completa Force10**

## CARACTERÍSTICAS



### Mayor vida útil del producto

Los filtros encapsulados PressToCheck™ ofrecen la máxima longevidad: el diseño duradero hace que los filtros sean fáciles de limpiar y reutilizar. La limpieza, mantenimiento y almacenamiento correctos aumentan la vida útil del producto.

## VIDEOS

- [youtu.be/1Y9G8E9kEXQ](https://youtu.be/1Y9G8E9kEXQ)
- [youtu.be/Ecyu\\_ftPPX4](https://youtu.be/Ecyu_ftPPX4)
- [youtu.be/-oUSyP9\\_NsA](https://youtu.be/-oUSyP9_NsA)

## DESCARGAR

- [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
- [doc-force-press-to-check-filter-f-4713.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

