

EVO®5 E-Xtra

Blanc / AKP240-000-100



DESCRIPTION

JSP a mis au point un casque non ventilé qui offre une protection supplémentaire contre les risques électriques, les impacts et empêche la pénétration de liquides. Le casque EVO®5 E-Xtra est certifié EN397 et EN50365. En outre, il répond aux critères supérieurs d'absorption des impacts et de pénétration de la norme EN12492. The helmet is also tested to ANSI Z89.1, as a Type 1 Class E helmet.

OPTIONS

Blanc (AKP240-000-100)

NORMES

EN 397 • EN 50365 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Standard		Résistance à l'impact 100 Joules
	Résistance aux chocs latéraux 25 Joules		EN 50365 ELECTRICAL INSULATION 1000V
	ANSI ELECTRICAL CLASS E 20,000V		Déformation Latérale Oui
	Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) Oui		Température Minimale -40°C
	Température Minimale + 50°C		Calotte en ABS Oui
	Doublure en polypropylène expansé Oui		Recyclable Oui
	Textile Harnais		Ajustement de la profondeur Harnais 3D
	Serrage crémaillère: Oui		Fentes universelles pour accessoires Oui
	Ventilation Non		Option réfléchissante Facultatif
	Lunette intégrée Non		Porte-badges Facultatif
	BSI Kitemark Oui		Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Monté
	JSPCheck Oui		Poids du produit 445g
	Tour de tête: 53-64cm		

CARACTÉRISTIQUES



Protection électrique

L'EVO®5 E-Xtra offre une protection électrique conforme à la norme EN 50365, AS/NZS 1801, et ANSI Z89.1 Classe E.



Calotte en ABS robuste

Le casque de sécurité EVO®5 E-Xtra se caractérise par une calotte en ABS extrêmement robuste, conçue pour une protection supérieure. Le casque se distingue par son design à cinq bandes et le bouclier JSP.



Ajustement & Maintien

A fully adjustable 4-point chinstrap, 3D Adjustment harness for 1-2-3 point depth settings and Revolution® wheel ratchet.



Doublure PPE

Le liner robuste en polypropylène expansé (PPE) assure une atténuation des chocs hors pair, offrant une protection contre les chocs latéraux, avant et arrière, selon les exigences de la norme EN12492.



Extra protection

La calotte et la doublure EPP ne sont pas ventilées afin de fournir une protection supplémentaire contre les risques électriques et empêcher la pénétration de liquides.



Bandes réfléchissantes CR2

Les bandes CR2 assurent une meilleure visibilité lors de travaux de nuit ou dans des conditions de faible luminosité. 60% de réflectivité en plus des



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





Accessories

Les fentes de fixation universelles permettent de fixer fermement les accessoires du casque.

vêtements haute visibilité. Les bandes CR2 sont à commander en option.

LOGO

- ☒ Côtés
- ☒ Arrière
- ☒ Frontal

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo-5-e-xtra.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

