

EVO®5 E-Xtra

Bianco / AKP240-000-100



DESCRIZIONE

JSP ha sviluppato un casco non ventilato che offre una protezione extra contro l'elettricità, l'impatto e previene l'ingresso di liquidi. L'EVO®5 E-Xtra di JSP è certificato sia per EN397 che per EN50365. Soddisfa i requisiti più elevati di assorbimento degli urti laterali e di penetrazione della norma EN12492. Il casco è inoltre testato secondo la norma ANSI Z89.1, come casco di Tipo 1 Classe E.

OPZIONI

Bianco (AKP240-000-100)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 50365 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



SPECIFICHE

	Visiera Media		Resistenza agli Urti 100 Joules
	Resistenza agli Impatti Laterali 25 Joules		EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO 1000V
	CLASSE ELETTRICA ANSI E 20,000V		Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE) Sì
	Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) Sì		Temperatura minima -40°C
	Temperatura minima +50°C		Calotta in ABS Sì
	Inserto in EPP Sì		Riciclabile Sì
	Tessile Bardatura		Regolazione in Profondità Bardatura 3D
	Chiusura a Cricchetto Sì		Attacchi Universali da 30mm Sì
	Ventilato		Opzione Riflettente Opzionale
	Occhiali integrati		Porta-badge Opzionale
	BSI Kitemark Sì		Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Montato
	JSPCheck Sì		Peso del Prodotto 445g
	Misura 53-64cm		

CARATTERISTICHE



Protezione Elettrica

L'EVO®5 E-Xtra fornisce una protezione elettrica secondo normative EN50365, AS/NZS 1801 e ANSI Z89.1 Classe E.



Calotta in ABS

Il casco di sicurezza EVO®5 E-Xtra presenta una calotta in ABS estremamente resistente, progettata per una protezione maggiore rispetto al minimo richiesto dalla EN397. Presenta un caratteristico design con scudo JSP.



Fit Sicuro

Dotato di un sottogola a 4 punti completamente regolabile, cricchetto Revolution® facile da usare, e bardatura tessile 3D con regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta.



Inserto in EPP

Il robusto inserto in polipropilene espanso (EPP) offre protezione dall'impatto laterale, anteriore e posteriore, come richiesto dalla norma EN12492.



Extra Protezione

La calotta e l'inserto in EPP non sono ventilati, per fornire una protezione extra contro l'elettricità e prevenire l'ingresso di liquidi.



CR2 Riflettente

Materiale riflettente ad alta intensità che offre, in media, il 60% in più di riflettività rispetto all'abbigliamento standard. Le bande CR2 sono opzionali.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





Accessori

L'attacco universale permette di montare saldamente cuffie antirumore e vari tipi di visiere.

LOGO

- ☒ Laterale
- ☒ Posteriore
- ☒ Frontale

RANGE



DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo-5-e-xtra.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

