SCHEDA TECNICA

EVOLite® con Cricchetto Revolution® Micro Visiera Non Ventilato con Sottogola 4 Punti

Giallo / AJC240-000-200



DESCRIZIONE

Il casco EVOLite® è un prodotto rivoluzionario che consente agli utilizzatori di essere protetti pur avendo un comfort senza eguali con un peso ultra-leggero, bardature facilmente regolabili, e fascia antisudore con cotone. È molto leggero, estremamente confortevole e si adatta comodamente ad un'ampia gamma di dimensioni della testa. La bardatura e la calotta si integrano alla perfezione per offrire la performance migliore, mantenendo l'elmetto stabilmente ancorato alla testa, anche quando si effettuano movimenti bruschi o si è a testa in giù. Ideale per svariate mansioni e settori ma ancor di più in caso di utilizzo prolungato grazie al peso contenuto ed il comfort.. Adatto anche a condizioni di vento forte o durante attività intense, come edilizia, farmaceutico, settore energetico, oil and gas, ma non solo....

OPZIONI

Blu (AJC240-000-500)
Verde (AJC240-000-300)
Arancione (AJC240-000-800)
Rosso (AJC240-000-600)
Bianco (AJC240-000-100)
Giallo (AJC240-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 50365

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Micro

Resistenza agli Urti
50 Joules

EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO
1000V

Deformazione Laterale (da non confondere con impatto)
Sì

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)
Sì

Temperatura massima
+50°C

Temperatura minima
-40˚C

Calotta in ABS
Sì

Riciclabile
Calotta

Tessile
Bardatura

Regolazione in Pprofondità
Bardatura 3D

Chiusura a Cricchetto
Sì

Attacchi Universali da 30mm
Sì

Ventilato

Opzione Riflettente
Opzionale

Occhiali integrati
Opzionale

Porta-badge
Opzionale

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Montato


JSPCheck
Sì

Peso del Prodotto
359g

BSI Kitemark
Sì

Misura
53-64cm

CARATTERISTICHE



Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.



Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®



Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2 ™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Industria Aerospaziale	Agricolo
Aeroporti	Costruzioni e Infrastrutture
Gestione delle Strutture	Forze Armate
Produzione	Marittimo
Miniere, Aggregati e Cave	Petrolio, Gas e Prodotti Chimici
Ferroviario e Gallerie	Energia Rinnovabile, Eolica e Solare
Liberi Professionisti	Appaltatori di Servizi
Saldatura	

LOGO

- [x] Frontale
- [x] Posteriore
- [x] Laterale

RANGE

VIDEO

- www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO43
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
- www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

DOWNLOAD

- Immagini Scaricabili (ZIP)
- doc-invincible-evolite.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.