

## Swiss One COVERLITE

1COV23SKN / 1COV23SKN



### BESCHREIBUNG

COVERLITE ist eine der besten Definitionen einer Kreativbrille... Überbrille für Korrekturbrillen-träger oder als Besucherbrille, egal wie Sie sie tragen, Sie werden sie lieben! Mit einer uneingeschränkten peripheren Sicht gehen die hohen Seitenarme in weiches, flexibles Material über, das für zusätzlichen Komfort sorgt. Pantoskopische Seitenbügel passen sich jeder Gesichtsform an und sorgen so für eine individuelle Passform und optimalen Schutz mit Softgrip für eine druckfreie Passform. Für spezielle Anwendungen wie Oberflächeninspektion, mechanische Arbeiten, ultraviolettes Licht, Vulkanisation, Arbeiten mit der Polymerisationslampe, Zahnarzt und medizinische Anwendungen ist eine Version mit orangefarbener 550er Scheibe erhältlich.

### OPTIONEN

1COV23C (1COV23C)  
1COV23CKN (1COV23CKN)  
1COV23OR550 (1COV23OR550)  
1COV23S (1COV23S)  
**1COV23SKN (1COV23SKN)**  
1COV23W5 (1COV23W5)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 172 • EN 166



## SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer  
5



Markenzeichen Swiss One  
**Swiss One**



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.  
**F**



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)  
**K**

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)  
**Ja**

Leichtgewichtig  
**Ja**

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel  
**Ja**

Kompatibel mit Korrekturschutzbrillen  
**Ja**



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe  
2,5



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)  
**1**



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).  
**T**



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve  
2,5

Drehbare Bügel  
**Ja**

Metallfrei (Di Electric)  
**Ja**



Produktgewicht  
35g

## EIGENSCHAFTEN



### Beschlagfrei

Beschlagfrei



### Glaskurve

Glaskurve



### Leichtgewichtig

Leichtgewichtig



### Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



### Metallfreie

Metallfreie



### Kratzfest

Kratzfest



### Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige Beschichtung



### Schwenkbare Bügel

Schwenkbare Bügel



### Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad



### Flexofit-Technologie

Flexofit-Technologie

## SERIE

## DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf \(PDF\)](#)

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 6 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 6 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

