SCHEDA TECNICA

Swiss One COVERLITE

1COV23SKN / 1COV23SKN

DESCRIZIONE

Coverlite rappresenta l'emblema dell'innovazione e creatività per la protezione della vista. Da utilizzare come sovraocchiale per chi fa uso di lenti graduate o semplicemente come occhiale... Si tratta di un modello versatile che sarà apprezzato da tutti. Grazie ad un eccellente campo visivo periferico e alle stanghette alte, morbide e flessibili per un comfort senza eguali, I bracci laterali pantoscopici si adattano a qualsiasi forma del viso per una vestibilità personalizzata e una protezione ottimale con una presa morbida per una vestibilità senza pressione e una versione disponibile in lente 550 arancione per applicazioni specifiche come l'ispezione delle superfici, il lavoro meccanico, la luce ultravioletta, la vulcanizzazione, il lavoro con lampada fotopolimerizzante, il dentista e l'applicazione medica.

OPZIONI

1COV23C (1COV23C)
1COV23CKN (1COV23CKN)
1COV23O550 (1COV23OR550)
1COV23S (1COV23S)
1COV23SKN (1COV23SKN)
1COV23W5 (1COV23W5)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 172 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
5

Marchio di fabbrica Swiss One
Swiss One

Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F

Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Rivestimento Exellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)
Sì

Leggero
Sì

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì

Compatibile con prescrizione correttiva
Sì

GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
2,5

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.
1

La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5˚C e +55˚C) (opzionale)
T

Antiappannante (opzionale)

Curva della base della lente
2,5

Bracci laterali rotanti
Sì

Metal Free
Sì

Peso del Prodotto
35g

CARATTERISTICHE

Anti-appannamento

Anti-appannamento

Curva della lente

Curva della lente

Leggero

Leggero

Estremità stanghette morbide

Estremità stanghette morbide

METAL FREE

METAL FREE

Anti-graffio

Anti-graffio

Rivestimento ad alte prestazioni

Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio / antiappannamento

Stanghette inclinabili

Stanghette inclinabili

Nasello morbido

Nasello morbido

Tecnologia Flexofit:

Tecnologia Flexofit:

RANGE

SWISS ONE

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)
doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.