

Swiss One COVERLITE

1COV23SKN / 1COV23SKN



BESCHRIJVING

COVERLITE is een van de beste definities van een creatieve bril... overspecs voor dragers op sterkte of een bril voor bezoekers, hoe je hem ook draagt, je zult er dol op zijn! Met een onbelemmerd perifeer zicht gaan de hoge zijarmen over in zacht, flexibel materiaal voor extra comfort. Pantoscopische zijarmen passen zich aan elke gezichtsvorm aan voor een aangepaste pasvorm en optimale bescherming met softgrip voor een drukvrije pasvorm en een versie verkrijgbaar in Orange 550 lens voor specifieke toepassingen zoals oppervlakte-inspectie, mechanisch werk, ultraviolet licht, vulkaniseren, werk met uithardende lamp, tandarts en medische toepassingen.

OPTIES

1COV23C (1COV23C)
1COV23CKN (1COV23CKN)
1COV23OR550 (1COV23OR550)
1COV23S (1COV23S)
1COV23SKN (1COV23SKN)
1COV23W5 (1COV23W5)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 172 • EN 166



SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
5



Handelsmerk van de fabrikant Swiss One
Zwitsers



Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s ° Maximale bescherming voor brillen
F



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes
(optioneel)
K

Exellence-coating (KN antikras/anti-nevel)
Ja

Lichtgewicht
Ja

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij
Ja

Compatibel met recept
Ja



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
2,5



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)
1



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel
T



Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Lensbasiscurve
2,5

Roterende zijarmen
Ja

Metaalvrij (Di Electric)
Ja



Gewicht product
35g

KENMERKEN



Anti-mist

Anti-mist



Lenskromme

Lenscurve



Lichtgewicht

Lichtgewicht



Tips voor zachte uiteinden

Zachte uiteinden



Metaal Vrij

Metaalvrij



Antikras

Antikras



Hoogwaardige coating

Krasbestendige / anticondenscoating met hoge
prestaties



Roterende armen

Roterende armen



Zacht neuskussentje

Zacht neuskussentje



Flexofit-technologie

Flexofit-technologie

BEREIK



DOWNLOADS



[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)



[doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025, JSP Limited. All Rights Reserved.

