TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EVO®5 Olympus® Mittlerer Schirm Revolution® Drehradverschluss Belüftet

Weiß / AKF170-000-100

BESCHREIBUNG

Der EVO®5 Olympus® Schutzhelm kombiniert eine extrem robuste ABS-Außenschale, die für einen überragenden Schutz entwickelt wurde, mit den Komfortvorteilen des Evolution® 3D-Adjustment™ - Gurtsystems.

Der EVO®5 Olympus® Industrieschutzhelm erfüllt alle relevanten internationalen Industriestandards.

OPTIONEN

Blau (AKF170-000-500)
Grün (AKF170-000-300)
Grau (AKF170-000-400)
Orange (AKF170-000-800)
Rot (AKF170-000-600)
Weiß (AKF170-000-100)
Gelb (AKF170-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • CSA Z94.1

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mittel

Seitliche Verformung
Ja

Max. Temperatur
+50˚C

ABS-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Drehradverschluss
Ja

Belüftung
Ja

Integrierter Augenschutz
Optional

BSI Kitemark
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397)
Optional

Produktgewicht
372g

Stoßfestigkeit
50 Joules

Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)
Ja

Min. Temperatur
-40˚C

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz
Ja

Reflektierendes CR2
Optional

ID-Ausweishalter
Optional

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812)
Optional

JSPCheck
Ja

Größe
53-64cm

EIGENSCHAFTEN

Robuste ABS Schale

Der EVO®5 Schutzhelm kombiniert eine extrem robuste ABS Hülle, die für überragenden Schutz ausgelegt wurde. Er weist das distinktive 5-Streifen Design und den JSP-Schild auf.

Textil-Gurtsystem

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.

CR2 Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.

JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien.

Die festeste verfügbare Passform

Now available with EVO® VISTA®, the Revolution® Flex wheel ratchet harness eliminates pressure points for extreme comfort and features a Chamlon™ cotton sweatband. Optional ventilation reduces helmet temperatures by an average 2-3 degrees.

3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.

Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

Belüftungsoption

Belüftete Schale zur Erhöhung des Komforts und zur Zirkulation eines kühlenden Luftstroms, wodurch die Helmtemperatur um durchschnittlich 2-3 Grad Celsius gesenkt wird.

LOGO

- [x] Vorderseite
- [x] Rückseite
- [x] Beidseitig

SERIE

evo5® Mk5 evolution

DOWNLOADS

- Bilderordner (ZIP)
- doc-invincible-evo5.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.