

EVO®5 Olympus® Mittlerer Schirm Revolution® Drehradverschluss Belüftet

Weiß / AKF170-000-100



BESCHREIBUNG

Der EVO®5 Olympus® Schutzhelm kombiniert eine extrem robuste ABS-Außenschale, die für einen überragenden Schutz entwickelt wurde, mit den Komfortvorteilen des Evolution® 3D-Adjustment™ - Gurtsystems.

Der EVO®5 Olympus® Industrieschutzhelm erfüllt alle relevanten internationalen Industriestandards.

OPTIONEN























Blau (AKF170-000-500)
Grün (AKF170-000-300)
Grau (AKF170-000-400)
Orange (AKF170-000-800)
Rot (AKF170-000-600)
Weiß (AKF170-000-100)
Gelb (AKF170-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • CSA Z94.1



SPEZIFIKATIONEN


	Schirm Mittel		Stoßfestigkeit 50 Joules
	Seitliche Verformung Ja		Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Ja
	Max. Temperatur +50°C		Min. Temperatur -40°C
	ABS-Schale Ja		Wiederverwendbar Schale
	Textil Innenausstattung		Tiefeneinstellung 3D-Anpassung
	Drehradverschluss Ja		Universeller Zubehör-Steckplatz Ja
	Belüftung Ja		Reflektierendes CR2 Optional
	Integrierter Augenschutz Optional		ID-Ausweishalter Optional
	BSI Kitemark Ja		Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional
	Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Optional		JSPCheck Ja
	Produktgewicht 372g		Größe 53-64cm

EIGENSCHAFTEN



Robuste ABS Schale

Der EVO®5 Schutzhelm kombiniert eine extrem robuste ABS Hülle, die für überragenden Schutz ausgelegt wurde. Er weist das distinktive 5-Streifen Design und den JSP-Schild auf.



Textil-Gurtsystem

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



CR2 Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien.



Die festeste verfügbare Passform

Now available with EVO® VISTA®, the Revolution® Flex wheel ratchet harness eliminates pressure points for extreme comfort and features a Chamlon™ cotton sweatband. Optional ventilation reduces helmet temperatures by an average 2-3 degrees.



3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 14 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



Es gelten Mindestbestellmengen und
Einrichtungsgebühren.



Belüftungsoption

Belüftete Schale zur Erhöhung des Komforts und zur Zirkulation eines kühlenden Luftstroms, wodurch die Helmtemperatur um durchschnittlich 2-3 Grad Celsius gesenkt wird.

LOGO

- Vorderseite
- Rückseite
- Beidseitig

SERIE



DOWNLOADS

- [Bilderordner \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo5.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 14 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

