

EVO®3 con Fascetta OneTouch™ Ventilato

Arancione / AJF160-000-800



DESCRIZIONE

Il casco EVO®3 Comfort Plus combina una calotta super resistente per un'alta protezione dalla penetrazione, con il comfort e le capacità di ammortizzazione della nuova bardatura Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 è un'evoluzione dei caschi MK®2 e MK®3, già affermati da tempo. L'EVO®3 mantiene lo stile caratteristico di JSP mentre incorpora gli sviluppi visti per la prima volta nell'EVO®8. Molte caratteristiche tecnologiche di protezione all'avanguardia.

OPZIONI






















Nero (AJF160-001-100)
Blu (AJF160-000-500)
Verde (AJF160-000-300)
Grigio (AJF160-000-400)
Arancione (AJF160-000-800)
Rosa (AJF160-003-900)
Rosso (AJF160-000-600)
Bianco (AJF160-000-100)
Giallo (AJF160-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397



SPECIFICHE

	Peak Media		Impact Resistance 50 Joules
	Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional) Sì		Maximum Temperature +50°C
	Minimum Temperature -40°C		HDPE Shell Sì
	Recyclable Calotta		Textile Bardatura
	Depth Adjustment Bardatura 3D		Slip Ratchet Fascetta
	Universal Accessories Slot Sì		Ventilation Sì
	Reflective Option Opzionale		Integrated Eyewear Opzionale
	ID card holder Opzionale		BSI Kitemark Sì
	Optional 2 point chinstrap (EN397 & EN 812 compliant) Opzionale		Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant) Opzionale
	JSPCheck Sì		Product Weight 372g
	Size 53-64cm		

CARATTERISTICHE



La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.



Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità e tenuta perfetta.



CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e di cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®.



Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia antisudore in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



Opzioni di Ventilazione

Aperture laterali e posteriori per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducono la

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi.

LOGO

- Frontale
- Posteriore
- Laterale



RANGE



VIDEO

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincibile-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

