

## Portacount/AccuFIT Quantitative / Qualitative Dichtsitzprüfungs-Kit & Ersatzteile

Qualitativer Passform Test-Kit / BPT050-000-000



### BESCHREIBUNG

Das Kit enthält: 2 Zerstäuber (1x Empfindlichkeit, 1x Dichtsitzprüfung), 2 Flaschen mit Testlösung (1x Empfindlichkeit, 1x Dichtsitzprüfung) - ca. 40-60 Tests je nach Empfindlichkeit der Person, 1x Haube, 1x Kragenband, 1x Gebrauchsanweisung und 10x Prüfprotokollformulare.

#### 1. *Komplettes Kit* - BPT050-000-000

- Ersatz-Zerstäuber c/w Ersatzkappen und Reinigungsnadel (1x Empfindlichkeit & 1x Dichtsitzprüfung)\* - BPT070-000-000
- Ersatzlösungsflaschen (1x Empfindlichkeit, 1x Fit Test) - BPT080-000-000  
(ca. 40-60 Tests je nach Empfindlichkeit der Personen)\*
- Ersatzhaube\* - BPT060-000-000
- Gesichtsgrößenmesser\* - BHU000-000-100
- Force® Portacount / AccuFIT Quantitativer Fit Test Adapter\* - BPT092-000-000

### OPTIONEN

#### Qualitativer Passform Test-Kit (BPT050-000-000)

Force® Portacount / AccuFIT Quantitativer Fit Test Adapter (BPT092-000-000)

Ersatzhaube (BPT060-000-000)

Ersatz-Zerstäuber (BPT070-000-000)

Ersatz-Testlösungen (BPT080-000-000)

Größenübersicht (BHU000-000-100)

### SICHERHEITSTANDARDS

INDG 479 • ED 6273 • ISO 16975-3 • UNI 11719

## SPEZIFIKATIONEN

Material  
Polypropylen-Testhaube mit klarer PVC-Abdeckung

Material  
Zerstäuber-Einsätze - Polycarbonat

Material  
Fit-Test-Lösung 55ml - HDPE-Behälter, 0,169%  
wässrige Denatonium-Benzoesäure-Lösung.

Material  
Tragebox - Correx

Lagerbedingungen  
Lagertemperatur zwischen +5°C & +40°C



Produktgewicht  
Gesamtgewicht 650g

Material  
Zerstäuber - Polycarbonat mit Polyethylen &  
künstlichen Gummibeschlügen

Material  
Sensitivitätslösung 55ml - HDPE-Behälter, 0,0135%  
wässrige Denatonium-Benzoesäure-Lösung.

Material  
Zerstäuber & Lösungshalter - Schaum

Latexfrei  
Nein

Lagerbedingungen  
Relative Luftfeuchtigkeit nicht größer als 75%

## DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 16 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

