

Portacount / AccuFIT Fit Test Quantitatif Kit & pièces

Kit de test qualitatif de l'ajustement du visage Face Fit / BPT050-000-000



DESCRIPTION

Le kit de test FaceFit comprend : 2 vaporisateurs (1x détection, 1x Face Fit), 2 flacons de solution (1x détection, 1x Fit test) - environ 40 à 60 tests selon la sensibilité des personnes, 1x cagoule, 1x collerette, 1x manuel d'instructions et 10x formulaires de rapport de test.

1. *Kit complet* - BPT050-000-000
2. *Vaporisateurs de rechange avec bouchons de rechange et goupille de nettoyage (1x test de sensibilité et 1x Fit Test)* - BPT070-000-000
3. *Flacons de solution (1x détection, 1x Fit test)* - BPT080-000-000
(Environ 40 à 60 tests en fonction de la sensibilité des personnes)
4. *Cagoule de rechange* - BPT060-000-000
5. *Guide des tailles* - BHU000-000-100
6. *Adaptateur Portacount / AccuFIT Quantitative Fit Test pour masques Force®* - **BPT092-000-000

OPTIONS

Kit de test qualitatif de l'ajustement du visage Face Fit (BPT050-000-000)

Force® Portacount / AccuFIT Quantitative Fit Test Adaptor (BPT092-000-000)

Cagoule de rechange (BPT060-000-000)

Vaporisateurs de rechange (BPT070-000-000)

Solutions de test de remplacement (BPT080-000-000)

Guide de taille (BHU000-000-100)

NORMES

INDG 479 • ED 6273 • ISO 16975-3 • UNI 11719

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau

Cagoule de test - Polypropylène avec écran en PVC transparent

Matériau

Inserts pour vaporisateurs - Polycarbonate

Matériau

Solution de sensibilité 55ml- récipient en PEHD, solution aqueuse de Benzoate de Dénatonium à 0,0169%.

Matériau

Boîte de transport - Correx

Conditions de stockage

Stockage entre des solutions entre + 5C et + 40C

Poids du produit

Kit complet 650g

Matériau

Vaporisateurs - Polycarbonate avec des raccords en polyéthylène et en caoutchouc synthétique

Matériau

Solution de sensibilité 55ml- récipient en PEHD, solution aqueuse de Benzoate de Dénatonium à 0,0135%.

Matériau

Vaporisateurs et porte-solution - mousse

Sans latex

Non

Conditions de stockage

L'humidité relative ne doit pas dépasser 75%

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Aéroports

Gestion des installations

Travaux forestiers et aménagement paysager

Forces de l'ordre

Maritime

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

Agriculture

Construction et infrastructures

Industrie agroalimentaire

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Fabrication

Mines, agrégats et carrières

Rail et tunnels

Echafaudages et travaux de toiture

Transport, entreposage & logistique

Soudage

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 29 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

