

Ricambi per Fit Test Quantitativi e Qualitativi

Kit per Fit Test Qualitativo / BPT050-000-000



DESCRIZIONE

Il Kit di ricambi per Fit Test include: 2 nebulizzatori (1x Sensibilità, 1x Fit Test), 2 flaconi di soluzione (1x Sensibilità, 1x Fit Test) - Circa 40-60 test a seconda della sensibilità delle nebulizzazioni, 1x cappuccio, 1x collare, 1x manuale d'istruzioni e 10x moduli di rapporto.

1. *Kit Completo* - BPT050-000-000
2. *Nebulizzatori di ricambio con tappi di ricambio e ago per la pulizia (1x Sensibilità e 1x Fit Test)* - BPT070-000-000
3. *Bottiglie di soluzione di ricambio (1x Sensibilità, 1x Fit Test)* - BPT080-000-000
(circa 40-60 test a seconda delle nebulizzazioni)
4. *Cappuccio di ricambio* - BPT060-000-000
5. *Guida alla Taglia* - BHU000-000-100
6. *Force® Portacount/AccuFIT Adattatore per Fit Test Quantitativo* - BPT092-000-000

OPZIONI

Kit per Fit Test Qualitativo (BPT050-000-000)

Adattatore Force® Portacount / AccuFIT Quantitative Fit Test (BPT092-000-000)

Cappuccio di Ricambio (BPT060-000-000)

Nebulizzatori di Ricambio (BPT070-000-000)

Liquidi di Ricambio (BPT080-000-000)

Indicatore di Taglia per semimaschere (BHU000-000-100)

STANDARD DI SICUREZZA

INDG 479 • ED 6273 • ISO 16975-3 • UNI 11719

SPECIFICHE

Materiale
Cappuccio di prova - Polipropilene con pannello in PVC trasparente

Materiale
Inserti per Nebulizzatore - Policarbonato

Materiale
Liquido per Fit Test 55ml - Contenitore HDPE, Acqua e 0,169% Denatonium Benzoate.

Materiale
Scatola - Correx

Condizioni di conservazione
Conservare le soluzioni tra +5°C e + 40°C

Peso del Prodotto
Kit completo 650g

Materiale
Nebulizzatore - Policarbonato con raccordi in politene e gomma artificiale

Materiale
Liquido per Sensibilità 55ml - Contenitore HDPE, Acqua e 0,0135% Denatonium Benzoate.

Materiale
Nebulizzatori e Porta-Soluzioni - Schiuma

Senza Lattice

Condizioni di conservazione
Umidità relativa non superiore al 75%.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale

Agricolo

Aeroporti

Costruzioni e Infrastrutture

Gestione delle Strutture

Produzione Alimenti e Bevande

Silvicoltura e Giardinaggio

Ospedali, Sanità e Farmaceutica

Forze Armate

Produzione

Marittimo

Miniere, Aggregati e Cave

Petrolio, Gas e Prodotti Chimici

Ferroviario e Gallerie

Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Ponteggi e Lattonieri

Liberi Professionisti

Trasporto, Magazzini e Logistica

Appaltatori di Servizi

Saldatura

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 29 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.

