

## EVO® ALTA™ Baseworker™ Geventileerd

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Gepoederde groene wielratel / ARB170-000-300



### BESCHRIJVING

De nieuwe EVO® ALTA™ biedt allround bescherming tegen stoten. De helm in bergbeklimstijl heeft een speciale schaalstructuur en interne voering voor meer duurzaamheid en schokabsorberende prestaties. Nauwkeurige verstelinstellingen zorgen voor een stevige pasvorm, zodat de helm stabiel blijft. EVO® ALTA™ is ontworpen voor maximale compatibiliteit en integratie van accessoires en is een adaptief systeem met ingebouwde bevestigingspunten en een verwisselbare frontmodule.

EVO® ALTA™ Baseworker™ biedt de hogere, all-round impactbescherming van een EN 12492 helm met een EN 397 kinband. De 4-punts kinband is ontworpen om onder kracht los te laten als hij vastzit of blijft haken. EVO® ALTA™ Baseworker™ is beschikbaar in een niet-geventileerde versie om EN 397 440V elektrische isolatie te bieden.

### OPTIES

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Zwarte geventileerde wielratel (ARB170-001-100)

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Blauw geventileerd wiel Ratel Kopieerapparaat (ARB170-000-500)

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Geventileerd Extra Zichtbaar Oranje Wiel Ratel (ARB170-001-600)

**EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Gepoederde groene wielratel (ARB170-000-300)**

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Geventileerde Hoge Zichtbaarheid Gele Wiel Ratel (ARB170-00C-700)

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Geventileerde ratel met rood wiel Copy (ARB170-001-100)

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Geventileerde wielratel (ARB170-000-100)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 50365

## SPECIFICATIES

Piek  
Micro

Weerstand tegen zijdelingse botsingen  
25 joules

Zijdelingse vervorming  
Ja

Maximale temperatuur  
+50°C

ABS Schelp  
Ja

Recycleerbaar  
Schelp

Ventilatie  
Ja

Wiel ratel  
Ja

Universele accessoiresleuf  
Ja

ID-kaarthouder  
Optioneel

Gewicht product  
500g

Schokbestendigheid  
100 joule

Gesmolten metaal  
Ja

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE  
1000V

Minimum temperatuur  
-40°C

EPP voering  
Ja

Textiel  
Harnas

Diepte-instelling  
3D Harnas

4 punts kinband (EN397 conform)  
Gemonteerd

Reflecterende optie  
Optioneel

JSPCheck  
Ja

Maat  
53-64cm

## KENMERKEN



### Bescherming rondom

EVO® ALTA™ biedt rondom bescherming tegen stoten met schokabsorberende prestaties aan de boven-, zij-, voor- en achterkant. De helm is ontworpen met een verlengd nekgedeelte voor meer nekdekking.



### Verwisselbare frontmodule

EVO® ALTA™ heeft een unieke verwisselbare frontmodule. Kies de geïntegreerde ID-kaarthouder voor identificatie op locatie of kies voor de logo-klare standaard voorkant om het bedrijfslogo aan te brengen. Op beide voorste modules kunnen een helmlamp en andere accessoires worden bevestigd.



### Compatibiliteit en accessoires

De EVO® Alta™ serie maximaliseert compatibiliteit en integratie van accessoires. Bevestigingspunten op de helmschaal zorgen voor een stevige bevestiging van oorbeschermers, gelaatsschermen, goggle- en lampriemen, plus een reeks andere accessoires.



### EPP voering

EVO® ALTA™ heeft een interne binnenvoering tegen stoten om de schokabsorptie en bescherming tegen penetraties te verbeteren. De voering van geëxpandeerd polypropyleen (EPP) is lichtgewicht en ventileert voor comfort.



### Maximaal comfort

Het Revolution® Flex wiel ratelharnas zet de helm vast en elimineert drukpunten voor maximaal comfort. Voorzien van een vervangbare Chamlon™ katoenen zweetband en volledig compatibel met EVO® koelzweetbanden voor bescherming tegen hittestress.



### Veilige pasvorm

Het harnas wiegt het hoofd om de helm stabiel te houden met een verstelbare 4-punts kinband voor meer veiligheid. De diepte-instellingen voor 3D-aanpassing zorgen voor de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een veiligheidshelm.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





### 4-punts kinband

De 4-punts kinband is eenvoudig op het hoofd te verstellen. Aanpassing aan de grootte en het verankeringspunt maken een pasvorm op maat mogelijk voor verschillende hoofdmaten, wat zorgt voor stabiliteit en meer comfort.



### Dubbele ventilatie

Zij- en achterventilatie in de helmschaal en voering verlagen de temperatuur met gemiddeld 2-3 graden.



### Aangepaste branding

Helmen kunnen worden aangepast aan de huisstijl. Voor de standaard frontmodule is logobedrukking beschikbaar om de merkherkenning te vergroten en diefstal te ontmoedigen. MOQ's zijn van toepassing.

#### LOGO

- Voor
- Zijkanten

#### BEREIK



#### DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

