

EVO®8 Mittlerer Schirm - Drehradverschluss - Unbelüftet

Blau / AHS150-000-500



BESCHREIBUNG

Der Mk®8 Evolution® Schutzhelm war der erste industrielle Schutzhelm der Welt, der die weitaus härtere Kopfschutznorm EN 14052 erfüllte und übertraf - dies war der größte Fortschritt im industriellen Kopfschutz seit über 45 Jahren. Der EVO®8 Schutzhelm wurde für die heutigen Hochrisikobereiche entwickelt, in denen Situationen mit hohem Aufprall-/Seitenaufprallrisiko auftreten, wie z. B. im Baugewerbe, im Bergbau, im Tunnelbau, bei Abbrucharbeiten, in der Öl- und Gasindustrie, in der Offshore-Schifffahrt, in Raffinerien und in der Petrochemie, bei Hochdruckreinigern und bei bestimmten Notfalldiensten. Die EN 14052 ist in der EN 1789 als obligatorische Anforderung für jedes Besatzungsmitglied für Straßenrettungsfahrzeuge des Typs B & C festgelegt.

OPTIONEN

Blau (AHS150-000-500)

Weiß (AHS150-000-100)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 14052



SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mittel		Stoßfestigkeit 100 Joules
	Seitliche Schlagfestigkeit 50 Joules		EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG 440V
	ANSI Elektrische Klasse E Ja		Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Ja
	Max. Temperatur +50°C		Min. Temperatur -40°C
	HDPE-Schale Ja		Wiederverwendbar Schale
	Textil Innenausstattung		Tiefeneinstellung 3D-Anpassung
	Drehradverschluss Drehrad		Universeller Zubehör-Steckplatz Ja
	Belüftung Nein		BSI Kitemark Ja
	Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Optional
	JSPCheck Ja		Produktgewicht 597g
	Größe 53-64cm		

EIGENSCHAFTEN



EPS Innenschale

Seiten-, Front- und Heckaufprallschutz durch die schlagabsorbierende EPS Innenschale. Belüftete Innenschale zur Komforterhöhung unter Beibehaltung des hohen Schutzfaktors.



3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



Anpassung

Mit den intuitiven Druckpunkten für Daumen und Zeigefinger kann der Drehradverschluss ganz einfach eingestellt werden. Durch seine Einheitsgröße passt der Helm auf jeden Kopf.



Ultimativer Komfort

Extremely comfortable textile webbing harness moulds to the wearer's head. Die leichte EPS Innenschale reduziert das Gewicht und bietet dennoch maximalen Schutz.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

LOGO

☒ Vorderseite

SERIE



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





VIDEOS

- ▶ www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t
- ▶ www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

