TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Stealth™ 8000

Klare Gläser Beschlagfrei/Kratzfest / ASA790-151-300

BESCHREIBUNG

Die leichte Schutzbrille wiegt nur 26g. Das durchgängige Polycarbonat-Glas mit 9er Basiskurve hat einen eingebauten, verstellbaren PVC-Nasensteg für zusätzlichen Komfort und Stabilität. Brillenbügel mit niedrigem Profil zur Spannungssteuerung bieten zusätzlichen Halt. Die Bügelenden sind mit Befestigungspunkten für Brillenbänder versehen. UVA -, UVB- und UVC-Schutz. (Batteries for the LED Clear Anti-mist Lens ASA106-121-300 are non-rechargeable/non replaceable)

OPTIONEN

Bernstein Normerfüllung hinsichtlich K (ASA790-161-200)

Klare Gläser Beschlagfrei/Kratzfest (ASA790-151-300)

Klar, Normerfüllung hinsichtlich K&N/AF (ASA790-1A1-300)

Klar Normerfüllung hinsichtlich K (ASA790-161-300)

Indoor/Outdoor Kratzfeste HC-Gläser (ASA790-162-900)

LED Klare Beschlagfreie Gläser (ASA106-121-300)

Getönt Normerfüllung hinsichtlich K (ASA790-166-400)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Produktgewicht
26g

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
2C

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F

EIGENSCHAFTEN

Komfort & Halt

Der integrierte weiche Kautschuk sorgt für Tragekomfort und einen sicheren Halt an der Kopfseite.



Ösen für Brillenkordel

An den Bügelenden befinden sich praktische Ösen zur Befestigung der Brillenkordel. So kann die Brille nicht verloren gehen oder an rauen Oberflächen beschädigt werden.

Komfortabler Steg

Der integrierte verstellbare PVC-Steg sorgt für mehr Komfort und Stabilität. Er kann gebogen werden und sich so den Nasenkonturen anpassen.

SERIE

STEALTH 8000

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)
doc-stealth-8000-spectacles.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.