

## Podwójna linka narzędziowa

Podwójna linka narzędziowa / FAR0503



### OPIS

Rozciągliwa podwójna linka wykonana z taśmy rurowej 16mm o wysokiej widoczności. Wyposażona w lekki karabinek do mocowania na pasie użytkownika, linka narzędziowa jest wygodna do bezpiecznego przechowywania wielu narzędzi. Max. 10kg.

### OPCJE

#### Podwójna linka narzędziowa (FAR0503)



## SPECYFIKACJE

Długość  
0.85m do 1.35m

Szacowana waga / Obciążenie  
10kg (Narzędzia)

Dostarczane z  
Lekki karabinek do mocowania na pasie  
użytkownika

Materiał  
Linka elastyczna 16mm o zwiększonej widzialności

Waga Produktu  
80g

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Aeronautyka

Stolarz

MEWP

Przestrzenie zamknięte

Suwnice

Rodzaje

Inżynieria geotechniczna

Glazurowanie

Krawędź Wiodąca

Linesman

Samochody ciężarowe

Montaż konstrukcji

Pokrycia dachowe

Rusztowania

Stalowa rama

Telekomunikacja

Pociągi

Wentylacja

Turbiny wiatrowe

Mycie Okien

## PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 28 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

