

AFP-25 Pantalla facial acoplable al casco

AFP-25 Pantalla facial acoplable al casco con sistema de equilibrado de peso / AFF132-440-408



DESCRIPCIÓN

AFP-25 ha sido diseñada para proporcionar lo último en protección ocular y facial contra el arco eléctrico de grado industrial. En colaboración con los fabricantes Oberon, especialistas en riesgos de arco, la pantalla facial ha sido probada y clasificada en la gama de cascos JSP EVO® (excluido el Evo 6100 Full Brim), alcanzando la clase de arco 2 GS-ET-29 y una clasificación ATPV máxima permitida de 25cal/cm² según ASTM F2178. Fácil de instalar en cascos nuevos o existentes de la gama EVO®, con un sistema opcional de equilibrado del peso disponible (compatible sólo con el casco EVO®5) para facilitar la estiba con una sola mano y mejorar el espacio de trabajo.

OPCIONES

AFP-25 Pantalla facial acoplable al casco (AFF122-440-408)

AFP-25 Pantalla facial acoplable al casco con sistema de equilibrado de peso (AFF132-440-408)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM F2178-12



ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado

2C

Marca comercial del fabricante

JSP Dagger / Logotipo de la empresa Oberon

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.

B

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)

K

Longitud del visor

340mm

Reciclable

Sí

Material

Brazos laterales del sistema de equilibrio de peso (WBS)

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente

2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).

1

Protección contra arco eléctrico de cortocircuito

8

Resistencia al empañamiento (opcional)

Sí, pero no a la "N"

Material

Pantalla de policarbonato

Peso del producto

497g

CARACTERÍSTICAS



Sistema de equilibrado del peso

La variante con sistema de equilibrio de peso permite guardar la pantalla encima del casco cuando no esté en uso para poder trabajar de forma cómoda con el máximo espacio libre. El sistema permite levantar y bajar la pantalla con una sola mano. Compatible sólo con EVO@5

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Agrícola

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

Fabricación

Marítimo

Empresas de petróleo, gas y productos químicos

Vías férreas y túneles

Energía renovable, eólica y solar

Contratistas de Servicios Públicos

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

