

AFP-25 Helm gemonteerd gelaatsscherm

AFP-25 Op helm gemonteerd gelaatsscherm met gewichtscompensatiesysteem / AFF132-440-408



BESCHRIJVING

De AFP-25 is ontworpen om de ultieme vlamboog- en gelaatsbescherming van industriële kwaliteit te bieden. In samenwerking met Oberon, de specialist op het gebied van vlamboogrisico's, is het gelaatsscherm getest en beoordeeld op de JSP EVO® helmserie (exclusief Evo 6100 Full Brim), met boogklasse 2 volgens GS-ET-29 en een maximaal toelaatbare ATPV-waarde van 25cal/cm² volgens ASTM F2178. Eenvoudig te monteren op nieuwe of bestaande helmen uit de EVO®-reeks, met een optioneel verkrijgbaar gewichtsbalanssysteem (alleen compatibel met EVO®5-helm) om het opbergen met één hand te vergemakkelijken voor een betere werkruimte.

OPTIES

AFP-25 Helm gemonteerd gelaatsscherm (AFF122-440-408)

AFP-25 Op helm gemonteerd gelaatsscherm met gewichtscompensatiesysteem (AFF132-440-408)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM F2178-12



SPECIFICATIES

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
2C

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk / Oberon Bedrijfslogo

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

B

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)

K

Lengte vizier
340 mm

Recycleerbaar
Ja

Materiaal
Polyethyleen (WBS) Gewichtscompensatiesysteem
Zijarmen

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1

Bescherming tegen kortsluiting Elektrische vlamboog
8

Weerstand tegen beslaan (optioneel)
Ja, maar niet naar "N"

Materiaal
Polycarbonaat vizier

Gewicht product
497G

KENMERKEN



Gewichtsbalanceringsysteem

Bij de variant met gewichtscompensatiesysteem kan het vizier veilig worden opgeborgen voor veilig en handig werken. Het systeem ondersteunt bediening met één hand, waardoor het vizier snel kan worden opgetild en vergrendeld boven de helmkroon voor maximale werkruimte. Alleen compatibel met EVO®5

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Agrarisch

Bouw en infrastructuur

Facility Management

Productie

Maritiem

Olie-, gas- en chemische bedrijven

Spoor en tunnelbouw

Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie

Aannemers nutsbedrijven

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

