

AFP-25 dohełmowa osłona twarzy

AFP-25 dohełmowa osłona twarzy z systemem równoważenia ciężaru / AFF132-440-408



OPIS

AFP-25 został zaprojektowany w celu zapewnienia najwyższej klasy przemysłowej ochrony oczu i twarzy przed łukiem elektrycznym. In collaboration with arc risk specialist manufacturers Oberon, the faceshield has been tested and rated on the JSP EVO® helmet range (excluding Evo 6100 Full Brim), achieving GS-ET-29 arc class 2 and maximum permissible ATPV rating of 25cal/cm² under ASTM F2178. Simple to fit to new or existing EVO® range helmets, with an optional weight balance system available (compatible with EVO®5 helmet only) to facilitate one-handed stowing for improved working clearance.

OPCJE

AFP-25 dohełmowa osłona twarzy (AFF122-440-408)

**AFP-25 dohełmowa osłona twarzy z systemem
równoważenia ciężaru (AFF132-440-408)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM
F2178-12



SPECYFIKACJE

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji

Numer skali

2C

Znak towarowy producenta

Charakterystyczny sztylet JSP / Logo Oberon

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.

B

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)

K

Długość wizjera

340mm

Nadaje się do recyklingu

Tak

Materiał

Ramiona boczne systemu równoważenia ciężaru z polietylenu (WBS)

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki

2

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

1

Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym

8

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Tak, ale nie do "N"

Materiał

Ostona z poliwęglanu

Waga Produktu

497G

CECHY



System równoważenia ciężaru

System równoważenia ciężaru umożliwia składanie ostony dla bezpiecznej i wygodnej pracy. System obsługuje się jedną ręką, umożliwiając szybkie podniesienie i zablokowanie ostony nad czubkiem hełmu w celu uzyskania maksymalnej przestrzeni roboczej. Compatible with EVO®5 only

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja

Żegluga

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Kolejnictwo i drażnienie tuneli

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

