

AFP-25 dohełmowa osłona twarzy

AFP-25 dohełmowa osłona twarzy z systemem równoważenia ciężaru / AFF132-440-408



OPIS

AFP-25 został zaprojektowany w celu zapewnienia najwyższej klasy przemysłowej ochrony oczu i twarzy przed łukiem elektrycznym. We współpracy z Oberon, producentem specjalizującym się w zagrożeniach łukiem elektrycznym, osłona twarzy została przetestowana i oceniona na hełmie JSP EVO®5, osiągając klasę 2 wg GS-ET-29 dla łuku elektrycznego i maksymalne dopuszczalne napięcie ATPV 25cal/cm² wg ASTM F2178. Łatwy do zamontowania na nowym lub istniejącym hełmie z serii EVO®5, z opcjonalnym systemem równoważenia ciężaru, ułatwiającym obsługę jedną ręką w celu zwiększenia przestrzeni roboczej.

OPCJE

AFP-25 dohełmowa osłona twarzy (AFF122-440-408)

**AFP-25 dohełmowa osłona twarzy z systemem
równoważenia ciężaru (AFF132-440-408)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM
F2178-12



SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
2



Znak towarowy producenta
Charakterystyczny sztylet JSP / Logo Oberon



Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1



Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B



Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym
8



Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)
K



Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)
Tak, ale nie do "N"



Długość wizjera
340mm



Materiał
Osłona z poliwęglanu



Nadaje się do recyklingu
Tak

Materiał
Ramiona boczne systemu równoważenia ciężaru z polietylenu (WBS)


Waga Produktu
497G

CECHY



Wydajność termiczna

Podczas testów przeprowadzonych zgodnie z normą ASTM F2178, osłona twarzy AFP-25 osiągnęła maksymalny dopuszczalny współczynnik ATPV (Arc Thermal Performance Value) wynoszący 25cal/cm².



Filtrowanie UV

Osłona twarzy filtruje szkodliwe promieniowanie optyczne, w tym promieniowanie ultrafioletowe, w celu ochrony przed uszkodzeniami oczu, takiej jak zapalenie spojówek i ślepoty.



Odporność na uderzenia

Osłona twarzy AFP-25 posiada klasę B, oferując ochronę przed uderzeniami o średniej energii, przeznaczoną do ochrony przed latającymi cząstkami i odłamkami.



Maksymalna ochrona

Głęboki podbródek i osłony boczne zapewniają maksymalną osłonę twarzy, a odpowiednio nachylone nagłowie zostało zaprojektowane tak, aby odbijać energię w górę i z dala od powierzchni hełmu.



Kompatybilny z EVO®5

Kompatybilny z całą gamą hełmów JSP EVO®5, w tym EVO®5 DualSwitch™ i EVO®5 E-Xtra, umożliwiając szeroki wybór funkcji hełmu i opcji wydajności.



System równoważenia ciężaru

System równoważenia ciężaru umożliwia składanie osłony dla bezpiecznej i wygodnej pracy. System obsługuje się jedną ręką, umożliwiając szybkie podniesienie i zablokowanie osłony nad czubkiem hełmu w celu uzyskania maksymalnej przestrzeni roboczej.

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

