

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVOLite® Skyworker™ Visera Micro, ventilado con trinquete rotativo Revolution®

Blanco / AJS260-000-100



DESCRIPCIÓN

El casco Evolite® Skyworker™ tiene un sistema de suspensión y estructura de la carcasa que ha sido diseñado para el uso en actividades como la industria, montañismo, rescate y ocio.

Cumple con la norma EN 12492. Un casco que cumple con la norma de montañismo se somete a una prueba de impacto con dos arietes de 5 kg. Un ariete semiesférico se deja caer desde 2 metros sobre la corona del casco y un ariete plano desde 500 mm contra la parte delantera, trasera o lateral inclinando la cabeza a 30°. En todos los casos, la fuerza transmitida a través del cuello del simulador no debe superar los 10kN. También se realizan dos pruebas de penetración con un ariete puntiagudo de 3 kg dentro de un radio de 50 mm de la corona del casco sin hacer contacto con el simulador.

Cumple con los requisitos obligatorios de absorción de impactos y penetración de la norma industrial EN 397.

OPCIONES

Blanco (AJS260-000-100)

Azul (AJS260-000-500)

Negro (AJS260-001-100)

Naranja (AJS260-000-800)

Verde (AJS260-000-300)

Amarillo (AJS260-000-200)

Grey (AJS260-000-400)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12492 • EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 25 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

	Visera Micro		Resistencia al impacto 100 Joules
	Resistencia al impacto lateral 25 Julios		Deformación Lateral Sí
	Metal fundido Sí		Temperatura máxima +50° C
	Temperatura mínima -40° C		Carcasa de ABS Sí
	Reciclable Carcasa		Textil Arnés
	Ajuste de profundidad Arnés 3D		Ajuste con rueda Sí
	Ranura para accesorios universales Sí		Ventilación Sí
	Opción reflectante Opcional		Porta-tarjeta credencial Opcional
	Certificado BSI Kitemark Sí		Barbuquejo de 4 puntos (conforme a la norma EN12492) Equipado
	JSPCheck Sí		Peso del producto 382g

CARACTERÍSTICAS



Forro de EPS

Protección contra impactos laterales, frontales y traseros del revestimiento de EPP que absorbe los impactos. La ventilación del revestimiento aumenta el confort manteniendo un alto factor de protección.



Confort supremo

Arnés textil con 6 puntos de suspensión
Ajuste 3D con arneses de 1-2-3 puntos
Ajustes de profundidad y un algodón egipcio
Banda de sudoración de Chamlon™.



CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. CR2™ es el mayor paso para la noche visibilidad / reflectividad de la protección de la cabeza para fecha. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



Accesorios

Una ranura de fijación universal permite firme montaje de una gama de visores de seguridad Surefit™ y protectores auditivos.



El ajuste más seguro

Barbuquejo de 4 puntos totalmente ajustable con hebilla de liberación rápida. Fácil de usar Trinquete rotativo Revolution® y 3D ajuste que ofrece arnés de 1-2-3 puntos reglajes de profundidad para un ajuste perfecto.



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



Opción de ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.

LOGOTIPO

- Delantero
- Volver
- Lados



GAMA



VIDEOS

- www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

