

EVOLite® Skyworker™ mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Biały / AJS260-000-100



OPIS

EVOLite® Skyworker™ posiada system zawieszenia i konstrukcję skorupy, która została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w przemyśle, alpinizmie, ratownictwie i rekreacji.

Spełnia normę EN 12492. Hełm zgodny ze standardem alpinistycznym jest testowany dwoma uderzeniami o wadze 5kg. Półkulisty wybijak jest zrzucany z 2 metrów na koronę hełmu, a płaski z 500 mm na przód, tył lub bok poprzez przechylenie modelu głowy do 30°. We wszystkich przypadkach siła przenoszona przez szycę modelu głowy nie może przekraczać 10kN. Dwa testy penetracyjne z 3 kg szpiczastym wybijakiem są również wykonywane w promieniu 50 mm od korony hełmu, upewniając się, że wybijak nie kontaktuje się z głową.

Spełnia obowiązkowe wymagania normy przemysłowej EN 397 w zakresie absorpcji wstrząsów i penetracji.

OPCJE





















- Biały (AJS260-000-100)**
- Niebieski (AJS260-000-500)
- Czarny (AJS260-001-100)
- Pomarańczowy (AJS260-000-800)
- Zielony (AJS260-000-300)
- Żółty (AJS260-000-200)
- Szary (AJS260-000-400)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12492 • EN 397



SPECYFIKACJE

	Daszek Mikro		Odporność na uderzenia 100 dżuli
	Odporność na uderzenia boczne 25 dżuli		Lateral Deformation Tak
	Molten Metal Tak		Maximum Temperature +50C
	Minimum Temperature - 40C		Skorupa ABS Tak
	Nadaje się do recyklingu Skorupa		Tekstylia Więżba
	Regulacja głębokości 3D		Pokrętło Tak
	Uniwersalny otwór na akcesoria Tak		Wentylacja Tak
	Reflective Option Opcjonalnie		Uchwyt na karty identyfikacyjne Opcjonalnie
	BSI Kitemark Tak		Fitted 4 point chinstrap (EN12492 Compliant) w zestawie
	JSPCheck Tak		Waga Produktu 382g

CECHY



EPS wkładka

Ochrona przed uderzeniami bocznymi, przednimi i tylnymi z absorbującej wstrząsy wkładki EPS. Nasza wyściółka jest wentylowana, aby zwiększyć komfort podczas gdy utrzymuje wysoki współczynnik ochrony.



Najwyższy komfort

6-punktowy terylenowy system uprząży kołyskowej z możliwością regulacji 3D 1-2-3-punktowe ustawienie głębokości i z egipskiej bawełny napotnik Chamlon™.



CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2™ to największy krok naprzód w dziedzinie oświetlenia nocnego widoczność/odblaskowość ochrony głowy każdego dnia Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwia pewne zamontowanie szerokiej gamy ochron twarzy Surefit™ i ochronników słuchu.



Najbardziej bezpieczne dopasowanie

W pełni regulowany 4-punktowy pasek podbródkowy z systemem szybkiego uwalniania. Łatwy w użyciu Regulacja na pokrętło Revolution® i 3D regulacja, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienie głębokości dla idealnego dopasowania.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.




JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.





Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.

LOGO

- Przód
- Tył
- Boki



GAMA



FILMY

- www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw

PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

