

Trójnóg

Trójnóg / FAR1003



OPIS

Trójnóg do pracy w ograniczonej przestrzeni z systemem koła pasowego do prowadzenia liny wciągarki, jeśli jest używany. Nadaje się do stosowania na nierównych powierzchniach, regulacja odbywa się poprzez przesuwane teleskopowe nogi (wewnętrzne i zewnętrzne). Nośność 500kg.

OPCJE

Trójnóg (FAR1003)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 795



SPECYFIKACJE



Waga Produktu
12150g

PLIKI DO POBRANIA



[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



[doc-far1003.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

