

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Stealth™ Hybrid

Lente oscura de sustitución (KN) Stealth™ Hybrid / ASB450-0A3-000



DESCRIPCIÓN

Funciona como unas gafas de seguridad o una gafa panorámica una vez que se desconectan los brazos y se une la correa. Se suministra con correa para gafa panorámica y un conjunto de patillas para gafas.

OPCIONES

Stealth™ Hybrid (ASA450-151-102)

Lente transparente de sustitución (KN) Stealth™ Hybrid (ASB450-051-300)

Lente oscura de sustitución (KN) Stealth™ Hybrid (ASB450-0A3-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 170



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C



Clase óptica (1 - Clase 1 - alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3 - calidad baja para un uso excepcional).
1



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F-Cuando está equipado con patillas laterales



Resistencia al empañamiento (opcional)
N



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2



Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B - Cuando está equipado con correa para gafas panorámicas



Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

CARACTERÍSTICAS



Brazos ajustables

Los brazos de las gafas se pueden fijar a la montura para crear las gafas de seguridad. El ajuste del ángulo pantoscópico permite cambiar el ángulo de la montura para ofrecer un ajuste personalizado.



Sello de espuma EVA

La espuma EVA mejora la comodidad en el puente nasal y alrededor de los ojos a la vez que proporciona ventilación.



Lente cambiabile

La lente intercambiable permite a los usuarios la sustitución para adaptarse a diferentes aplicaciones.

GAMA

**STEALTH
HYBRID**

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-stealth-hybrid.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

