

EVO® ALTA™ Skyworker

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Cricchetto a ruota giallo ventilato ad alta visibilità / ARC170-00C-700



DESCRIZIONE

Il nuovo EVO® ALTA™ offre una protezione dagli impatti a 360°. Il casco in stile alpinistico è caratterizzato da una struttura dedicata della calotta e da una fodera interna che aumentano le prestazioni di assorbimento degli urti e la durata utile del prodotto. Le regolazioni precise consentono una vestibilità ottimale, garantendo la stabilità del casco. Progettato per massimizzare la compatibilità e l'integrazione degli accessori, EVO® ALTA™ è un sistema modulare con punti di fissaggio integrati e un modulo anteriore intercambiabile.

EVO® ALTA™ Skyworker™ è certificato secondo la norma EN 12492 per i caschi da alpinismo, con un sottogola a 4 punti progettato per rimanere saldo, massimizzando la sicurezza durante una caduta.

OPZIONI

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Ventilato (ARC170-001-100)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Cricchetto a ruota blu ventilato (ARC170-000-500)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Ventilato arancione Extra-Visibility (ARC170-001-600)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Cricchetto a ruota verde ventilato (ARC170-000-300)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Cricchetto per ruote grigie ventilate (ARC170-000-400)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Cricchetto a ruota rossa ventilato ad alta visibilità (ARC170-000-600)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Cricchetto a ruota giallo ventilato ad alta visibilità (ARC170-00C-700)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Ventilato Bianco (ARC170-000-100)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 12492



SPECIFICHE

Visiera
Micro

Resistenza agli Impatti Laterali
25 Joules

Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE)
Soddisfa i requisiti di prestazione

Temperatura massima
+50°C

Calotta in ABS
Sì

Riciclabile
Calotta

Ventilato
Sì

Chiusura a Cricchetto
Sì

Attacchi Universali da 30mm
Sì

Porta-badge
Opzionale

Peso del Prodotto
500g

Resistenza agli Urti
100 Joules

Metalli Fusi
Soddisfa i requisiti di prestazione

EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO
Soddisfa i requisiti di prestazione

Temperatura minima
-40°C

Insero in EPP
Sì

Tessile
Bardatura

Regolazione in Profondità
Bardatura 3D

Sottogola a 4 punti installato (conforme a EN12492)
Montato

Opzione Riflettente
Opzionale

JSPCheck
Sì

Misura
53-64cm

CARATTERISTICHE



Protezione Multidirezionale

EVO® ALTA™ offre una protezione dagli impatti a 360° con prestazioni di assorbimento degli urti superiori, laterali, anteriori e posteriori. Il casco è progettato con una sezione della nuca estesa per offrire una maggiore copertura del collo.



Modulo frontale intercambiabile

EVO® ALTA™ è dotato di un esclusivo modulo frontale intercambiabile. Scegliete il portacarta d'identità integrato per l'identificazione in loco o il frontale standard pronto per il logo per applicare il marchio aziendale. Entrambi i moduli anteriori consentono il fissaggio di una lampada da casco e di altri accessori.



Compatibilità e accessori

La gamma EVO® Alta™ massimizza la compatibilità e l'integrazione degli accessori. I punti di fissaggio sulla calotta del casco consentono di montare saldamente protettori auricolari, schermi facciali, cinghie per occhiali e lampade, oltre a una serie di altri accessori.



Insero in EPP

EVO® ALTA™ è dotato di una fodera interna antiurto per aumentare l'assorbimento degli urti e la protezione dalla penetrazione. Realizzata in polipropilene espanso (EPP), la fodera è leggera e ventilata per il massimo comfort.



Massimo Comfort

L'imbracatura a cricchetto Revolution® Flex fissa il casco eliminando i punti di pressione per offrire il massimo comfort. Dotato di fascia antisudore sostituibile in cotone Chamlon™ e completamente compatibile con le fasce antisudore EVO® per la protezione dallo stress da calore.



Indossamento Stabile

L'imbracatura culla la testa per mantenere il casco stabile, con un sottogola regolabile a 4 punti per una maggiore sicurezza. Le impostazioni di profondità della regolazione 3D consentono di ottenere la calzata più precisa possibile su un casco di sicurezza.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





Sottogola a 4 punti

Il sottogola a 4 punti è facile da regolare sulla testa. La regolazione delle dimensioni e dei punti di ancoraggio consente di adattarsi alle diverse dimensioni della testa, garantendo stabilità e maggiore comfort.



Doppia Ventilazione

La ventilazione laterale e posteriore della calotta e della fodera del casco riducono le temperature di 2-3 gradi in media.



Marchio personalizzato

I caschi possono essere personalizzati per soddisfare l'identità aziendale. La stampa del logo è disponibile per il modulo frontale standard, contribuendo ad aumentare il riconoscimento del marchio e a scoraggiare i furti. Si applicano i MOQ.

LOGO

- Frontale
- Laterale

RANGE



DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

