

EVO®2 Badge ventilado con trinquete deslizante

EVO®2 Badge Casco ventilado con trinquete deslizante, azul / APB030-000-500



DESCRIPCIÓN

Evo®2 Badge proporciona una solución simple para la identificación in situ, combinando el conocido EVO®2 con el soporte JSP para tarjeta de identificación y credencial. El robusto casco incorpora un porta-identificación de última generación con soporte para lámpara, que se inserta perfectamente en un hueco de la carcasa diseñado específicamente.

OPCIONES

EVO®2 Badge Casco ventilado con trinquete deslizante, azul (APB030-000-500)

EVO®2 Badge ventilado con trinquete deslizante blanco (APB030-000-100)

Evo®2 Badge ventilado con trinquete deslizante amarillo (APB030-000-200)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



ESPECIFICACIONES

	Visera Medio		Resistencia al impacto 50 Julios
	Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)		Temperatura máxima +50° C
	Temperatura mínima - 30° C		Carcasa de HDPE/PEAD Sí
	Reciclable Carcasa		Arnés de LDPE /PEBD Sí
	Ajuste de profundidad Arnés 3D		Ajuste deslizante Deslizable
	Ranura para accesorios universales Sí		Ventilación Sí
	Certificado BSI Kitemark Sí		Opción reflectante Opcional
	Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397) Opcional		Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812) Opcional
	Porta-tarjeta credencial Equipado de serie		JSPCheck Sí
	Peso del producto 435g		Tamaño 53-64cm

CARACTERÍSTICAS



El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. El trinquete deslizante OneTouch™ simplifica el tensionado para el ajuste perfecto.



Adhesivos reflectantes CR2

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. CR2 es el mayor avance en visibilidad/reflectividad nocturna de la protección de la cabeza hasta la fecha. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



Confort supremo

Un arnés tradicional de polietileno de 6 puntos que hace del EVO@2 la opción más económica, al tiempo que proporciona el mismo alto rendimiento que el EVO@3.



Porta-tarjeta credencial

Porta-credencial acrílico transparente que utiliza un sistema simple de empuje y deslizamiento para adaptarse y reemplazar la identificación estándar de la talla de la tarjeta de visita. La parte superior



Ajuste 3D

El arnés de polietileno cuenta con ajustes únicos de profundidad de 1-2-3 puntos. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



Accesorios

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



Accesorios

Amplia gama de accesorios compatibles y certificados disponibles, con la gama de protectores faciales Evoguard® y los protectores



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



de la unidad tiene un soporte de lámpara




Ventilación

Carcasa ventilada para aumentar la comodidad y permitir el flujo de aire de fresco, que reduce la temperatura del casco un promedio de 2-3 grados Celsius. Versión sin ventilación disponible con propiedades de aislamiento eléctrico.



Adhesivos reflectantes CR2

Calcomanías reflectantes CR2 disponibles como accesorio opcional, que ofrecen, de promedio, una reflexión un 60% superior a la de la ropa reflectante convencional. CR2 es opcional.



Carcasa de HDPE resistente

En las pruebas, el EVO®2 demostró ser más resistente de lo que requiere la norma EN397 y mucho más resistente que cualquiera de sus competidores.



Ajuste seguro

Con trinquete antideslizante OneTouch® fácil de usar, arnés ajustable 3D y banda de sudor Chamlon™ reemplazable para un ajuste seguro y cómodo. Gama de sudaderas de repuesto disponibles.

LOGOTIPO

- ☒ Lados
- ☒ Trasero

GAMA



DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

