

## EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato Blu / APB030-000-500



### DESCRIZIONE

EVO®2 Badge fornisce una soluzione semplice per l'identificazione personale in azienda o cantiere, combinando l'affermato EVO®2 con il portabadge JSP. La calotta è dotata di un supporto per badge di nuova generazione con slot per lampada, che si inserisce perfettamente in una rientranza appositamente progettata.

### OPZIONI

**EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato Blu (APB030-000-500)**

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato Bianco (APB030-000-100)

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato Giallo (APB030-000-200)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397



## SPECIFICHE

Visiera  
Media

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)

Temperatura minima  
-30°C

Riciclabile  
Calotta

Regolazione in Profondità  
Bardatura 3D

Attacchi Universali da 30mm  
Sì

BSI Kitemark  
Sì

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)  
Opzionale

Porta-badge  
Montato

Peso del Prodotto  
435g

Resistenza agli Urti  
50 Joules

Temperatura massima  
+50°C

Calotta in HDPE  
Sì

Bardatura in LDPE  
Sì

Chiusura a Fascetta  
Fascetta

Ventilato  
Sì

Opzione Riflettente  
Opzionale

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)  
Opzionale

JSPCheck  
Sì

Misura  
53-64cm

## CARATTERISTICHE



### La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. La chiusura a fascia OneTouch™ rende più semplice indossarlo per un'aderenza perfetta.



### CR2 Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



### Comfort Avanzato

La bardatura in polietilene a 6 punti di attacco rende l'EVO@2 la scelta più conveniente, pur fornendo le stesse prestazioni elevate dell'EVO@3.



### Porta-badge

Portabadge in acrilico trasparente, che utilizza un semplice sistema di spinta e scorrimento per aprirsi ed accogliere identificativi delle dimensioni di un biglietto da visita. Il portalampana è posizionato nella parte superiore dell'accessorio.



### Regolazione 3D

La bardatura in polietilene presenta una regolazione di profondità a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



### Accessori

La fessura di fissaggio universale consente di montare saldamente una serie di visiere di sicurezza e di protezioni auricolari.



### JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



### Accessori

Ampia gamma di accessori compatibili e certificati, con la gamma di visiere EVOGuard® e le cuffie per elmetto Sonis®. È disponibile anche una gamma completa di sottocaschi termici, Sahariane

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





### Ventilato

Aperture per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducendo la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi. Versione non ventilata disponibile con di isolamento elettrico.



### CR2 Riflettente

Bande riflettenti CR2 disponibili come accessorio opzionale, che offrono, in media, il 60% di riflettività in più rispetto all'abbigliamento riflettente standard. Le bande CR2 sono opzionali.



### Calotta in HDPE

Durante i test, l'EVO@2 ha dato prova di essere molto più resistente di qualsiasi altro prodotto analogo e di superare ampiamente i requisiti dello standard EN397.



### Fit Sicuro

Dotato di fascetta a scorrimento OneTouch® facile da usare, bardatura 3D regolabile e fascia antisudore Chamlon™ sostituibile. Gamma di fasce differenti fasce antisudore disponibili.

## APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Costruzioni e Infrastrutture

Gestione delle Strutture

Produzione Alimenti e Bevande

Produzione

Marittimo

Miniere, Aggregati e Cave

Ferroviario e Gallerie

Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Liberi Professionisti

Trasporto, Magazzini e Logistica

Appaltatori di Servizi

## LOGO

- Laterale
- Posteriore

## RANGE



## DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

