

Cordino K2™ 2m Doppio per Arresto Caduta

Cordino Doppio K2™ 2m per Arresto Caduta / FAR0405



DESCRIZIONE

I cordini per arresto caduta K2™ hanno assorbitore di energia incorporata nel nucleo del cordino. Senza la necessità di un pacchetto supplementare di assorbitore d'energia, sono più leggeri di altre soluzioni e prevengono anche i rischi di inciampo.

La natura elastica di questi cordini riduce la lunghezza effettiva reale del cordino, ed è quindi importante notare sia la lunghezza del cordino che la lunghezza effettiva.

OPZIONI

Cordino Doppio K2™ 2m per Arresto Caduta (FAR0405)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 355



SPECIFICHE

Indicatore di Caduta

Lunghezza
da 1,4 m a 2 m

Materiale

Fettuccia tubolare in poliestere larga 40 mm con passanti in tessuto

Assorbitore
Interno

Spigoli Vivi

Estremità Corda
X

Manicotto di Protezione



Peso del Prodotto
1780g

Consegnato con

1 Connettore in alluminio a un quarto di giro.
Apertura 21mm. Conforme a EN362:2004 Classe B.
2 Ganci per ponteggi in alluminio. Apertura 60mm.
Conforme a EN362 Classe A/T.

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

