

Cordino K2™ 2m Doppio per Arresto Caduta

Cordino Doppio K2™ 2m per Arresto Caduta / FAR0405



DESCRIZIONE

I cordini per arresto caduta K2™ hanno assorbitore di energia incorporata nel nucleo del cordino. Senza la necessità di un pacchetto supplementare di assorbitore d'energia, sono più leggeri di altre soluzioni e prevengono anche i rischi di inciampo.

La natura elastica di questi cordini riduce la lunghezza effettiva reale del cordino, ed è quindi importante notare sia la lunghezza del cordino che la lunghezza effettiva.

OPZIONI

Cordino Doppio K2™ 2m per Arresto Caduta (FAR0405)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 355



SPECIFICHE

Indicatore di Caduta

Materiale

Fettuccia tubolare in poliestere larga 40 mm con passanti in tessuto

Spigoli Vivi

Manicotto di Protezione

Consegnato con

1 Connettore in alluminio a un quarto di giro.
Apertura 21mm. Conforme a EN362:2004 Classe B.
2 Ganci per ponteggi in alluminio. Apertura 60mm.
Conforme a EN362 Classe A/T.

Lunghezza

da 1,4 m a 2 m

Assorbitore

Interno

Estremità Corda

X

Peso del Prodotto

1780g

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Costruzione Palchi e Impalcature

Telecomunicazioni

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 27 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

