

## K2™ 2m Twin Valbeveiligingslijn

K2™ 2m Twin Valbeveiligingslijn / FAR0405



### BESCHRIJVING

De K2™ interne vallijn heeft een energieabsorberende functie in de kern. Zonder dat er een extra energieabsorptiepakket nodig is, zijn ze lichter in gewicht dan andere oplossingen en voorkomen ze ook struikelgevaar.

De elastische aard van deze sleutelkoorden vermindert de werkelijke effectieve lengte van de sleutelkoord, en het is daarom belangrijk om zowel de sleutellengte als de effectieve lengte te noteren.

### OPTIES

**K2™ 2m Twin Valbeveiligingslijn (FAR0405)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 355



## SPECIFICATIES

Valindicator  
Nein

Lengte  
1,4m tot 2m

Materiaal  
40 mm breed buisvormig polyester band met  
textiellussen

Schokdemper  
Intern

Scherpe rand  
Nein

Touwuiteinden  
X

Beschermende touwkoker  
Nein



Gewicht product  
1780g

Geleverd met  
1 kwartslag aluminium connector. Poortopening: 21  
mm. Voldoet aan EN362:2004 Klasse B. 2  
Aluminium Steigerhaken. Poortopening 60 mm.  
Voldoet aan EN362 Klasse A/T.

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

