

2m podwójna linka z wbudowanym amortyzatorem K2™

2m podwójna linka z wbudowanym amortyzatorem K2™ / FAR0405



OPIS

Linki K2™ posiadają funkcję pochłaniania energii wbudowaną w ich rdzeń. Bez konieczności stosowania dodatkowego pakietu pochłaniającego energię, są one lżejsze od innych rozwiązań, a także zapobiegają niebezpieczeństwu potknięcia się.

Elastyczny charakter tych lin zmniejsza ich rzeczywistą efektywną długość, dlatego ważne jest, aby odnotować zarówno długość linki, jak i długość efektywną.

OPCJE

**2m podwójna linka z wbudowanym amortyzatorem K2™
(FAR0405)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355



SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku
Nie

Długość
1.4 m do 2 m

Materiał
Taśma poliestrowa o szerokości 40 mm z pętlami tekstylnymi

Amortyzator
Wewnętrzne

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO
Nie

Końce lin
X

Rękaw ochronny liny
Nie

Waga Produktu
1780g

Dostarczane z
1 ćwierćbrotowy zatrzaśnik aluminiowy Otwarcie:
21 mm. Zgodne z normą EN362:2004 klasa B. 2
Aluminiowe haki do rusztowań. Otwarcie 60mm Jest
zgodny z normą EN362 Klasa A/T.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Montaż konstrukcji

Telekomunikacja

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-far0404-far0405.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 27 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

