

Spartan™ Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable 2m

Spartan™ Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable 2m / FAR0308



DESCRIPCIÓN

Cordaje de retención y posicionamiento de trabajo, ajustable hasta 2m, fabricado con cuerda de poliamida de 14mm de 3 hilos (conforme a ISO 1140).

OPCIONES

Spartan™ Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable 2m (FAR0308)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 358



ESPECIFICACIONES

Longitud
2m max.

Extremos de cuerda
Costuras protegidas y recubiertas con funda protectora de polietileno. Guardacabos resistentes a la abrasión integrados en los bucles.

Dispositivo de ajuste
Ajustador manual del tipo anillo de acero de aleación forjado

Se entrega con
2 conectores de puerta de tornillo de acero aleado.
Apertura del gatillo: 18 mm. Cumple con EN362 Clase B y M.

Material
Cuerda de poliamida de 14 mm de diámetro, 3 cordones trenzados (conforme a ISO 1140). Trazador negro y rojo en la cuerda para indicar la degradación del material.

Manga protectora de cuerda



Peso del producto
770g

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 25 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

