

Spartan™ Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable 2m

Spartan™ Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable 2m / FAR0308



DESCRIPCIÓN

Cordaje de retención y posicionamiento de trabajo, ajustable hasta 2m, fabricado con cuerda de poliamida de 14mm de 3 hilos (conforme a ISO 1140).

OPCIONES

Spartan™ Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable 2m (FAR0308)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 358

ESPECIFICACIONES

Longitud
2m max.

Extremos de cuerda
Cosido y cubierto con funda protectora de polietileno. Dedales resistentes a la abrasión incluidos dentro de los bucles

Dispositivo de ajuste
Ajustador manual del tipo anillo de acero de aleación forjado

Se entrega con
2 conectores de puerta de tornillo de acero aleado.
Apertura puerta 18mm. Cumple con EN362 Clase B y M.

Material
Cuerda trenzada de poliamida de 14 mm y 3 hilos (conforme a la norma ISO 1140). Trazador negro y rojo en la cuerda para indicar la degradación del material.

Manga protectora de cuerda

Peso del producto
770g

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

PEMP (Plataformas Elevadoras Móviles)

Limpieza de Ventanas

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 5 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

