

Longe de maintien en position de travail/retenue réglable Spartan™ 2m

Longe de maintien en position de travail/retenue réglable Spartan™ 2m / FAR0308



DESCRIPTION

Longe de maintien en position de travail/retenue fabriquée en corde toronnée (3 torons) diamètre 14 mm (répondant à la norme ISO 1140).

OPTIONS

Longe de maintien en position de travail/retenue réglable Spartan™ 2m (FAR0308)

NORMES

EN 358



INFORMATIONS TECHNIQUES

Longueur
2m Max.

Extrémités de corde
Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène. Bague de protection anti-abrasion à l'intérieur des boucles.

Dispositif de réglage
Anneau en alliage acier pour un ajustement manuel et simple.

Livré avec
2 connecteurs à vis en alliage acier. Ouverture 18mm. Conforme à EN362 Classe B&M.

Matériau
Corde torsadée de 14 mm en polyamide 3 torons (Conforme à ISO 1140). Repère noir et rouge pour l'indication d'usure et la corde.

Manche de protection de la corde
Non

Poids du produit
770g

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Nacelle

Nettoyage des vitres

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 5 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

