

Cordino Spartan™ di Posizionamento Regolabile 2m

Cordino Spartan™ di Posizionamento Regolabile 2m / FAR0308



DESCRIZIONE

Cordino di posizionamento e trattenuta, regolabile fino a 2 m, realizzato in corda di poliammide 14 mm a 3 fili (conforme alla norma ISO 1140).

OPZIONI

Cordino Spartan™ di Posizionamento Regolabile 2m (FAR0308)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 358



SPECIFICHE

Lunghezza
2m Max.

Estremità Corda
Cucito e ricoperto con una guaina protettiva in polietilene. Interno degli anelli resistente all'abrasione

Dispositivo di Regolazione
Regolazione ad anello manuale in lega d'acciaio

Consegnato con
2 connettori a vite in lega d'acciaio Apertura del moschettone 18mm. Conforme a EN362 Classe B & M.

Materiale
Corda a 3 fili in Poliammide da 14 mm (conforme a ISO 1140). Tracciante nero e rosso nella corda per indicare la degradazione del materiale.

Manicotto di Protezione



Peso del Prodotto
770g

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 7 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

