TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord

Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord / FAR0308



BESCHRIJVING

Werkpositionerings- en fixatiekoord, verstelbaar tot 2 m, gemaakt van 14 mm polyamide 3-aderig touw (voldoet aan ISO 1140).

OPTIES

Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord (FAR0308)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 358

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Lengte
2m Max.

Touw uiteinden
Gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes. Slijtvaste kousen voorzien in lussen

Afstel apparaat
Handmatige ring type regelaar van gesmeed gelegeerd staal

Geleverd met
2 Schroefpoort aansluitingen in gelegeerd staal. Poort opening 18 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B & M.

Materiaal
14 mm polyamide 3-strengen gedraaid touw (voldoet aan ISO 1140). Zwarte en rode markeringen in het touw om verslechtering van het materiaal aan te geven.

Beschermende touw koker
Nee

Gewicht product
770g

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-far0308-far0312.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.