

## Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord

Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord / FAR0308



### BESCHRIJVING

Werkpositionerings- en fixatiekoord, verstelbaar tot 2 m, gemaakt van 14 mm polyamide 3-aderig touw (voldoet aan ISO 1140).

### OPTIES

**Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord (FAR0308)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 358



## SPECIFICATIES

Lengte  
2m Max.

Touwuiteinden  
Gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes.  
Slijtvaste kousen voorzien in lussen

Afstelapparaat  
Handmatige ringtype regelaar van gesmeed  
gelegeerd staal

Geleverd met  
2 Schroefpoortansluitingen in gelegeerd staal.  
Poortopening 18 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B  
& M.

Materiaal  
14 mm polyamide 3-strengs gedraaid touw (voldoet  
aan ISO 1140). Zwarte en rode markeringen in het  
touw om verslechtering van het materiaal aan te  
geven.

Beschermende touwkoker  
Nein

Gewicht product  
770g



## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 7 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

