

Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord

Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord / FAR0308



BESCHRIJVING

Werkpositionerings- en fixatiekoord, verstelbaar tot 2 m, gemaakt van 14 mm polyamide 3-aderig touw (voldoet aan ISO 1140).

OPTIES

Spartan™ 2m Verstelbaar Werk Positioneringskoord (FAR0308)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 358



SPECIFICATIES

Lengte
2m Max.

Touwuiteinden
Gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes.
Slijtvaste kousen voorzien in lussen

Afstelapparaat
Handmatige ringtype regelaar van gesmeed
gelegeerd staal

Geleverd met
2 Schroefpoortansluitingen in gelegeerd staal.
Poortopening 18 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B
& M.

Materiaal
14 mm polyamide 3-strengs gedraaid touw (voldoet
aan ISO 1140). Zwarte en rode tracer in de kabel
om degradatie van materiaal aan te geven.

Beschermende touwkoker
Geen

Gewicht product
770g

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

MEWP

Ramen wassen

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

