SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2m regulowana lina pozycjonująca Spartan™

2m regulowana lina pozycjonująca Spartan™ / FAR0308



OPIS

Linka do pozycjonowania i ograniczania, regulowana do 2m, wykonana z 3-żyłowej liny poliamidowej 14mm (zgodnie z normą ISO 1140).

OPCJE

2m regulowana lina pozycjonująca Spartan™ (FAR0308)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 358

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Długość
2m max.

Końce lin
Zszyte i pokryte polietylenowym rękawem ochronnym. Odporne na ścieranie gilzy dostarczane w pętlach.

Urządzenie regulacyjne
Ręczna regulacja pierścieniowa z kutej stali stopowej

Dostarczane z
2 karabinki śrubowe ze stali stopowej. Rozwarcie karabinka 18mm. Zgodność z EN362 Klasa B i M.

Materiał
Poliamidowa lina skręcona z 3 żył 14 mm (zgodna z ISO 1140). Czarny i czerwony znacznik w linie, aby wskazać degradację materiału.

Rękaw ochronny liny
Nie

Waga Produktu
770g

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
doc-far0308-far0312.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.