

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23YKN / 1EXP2GEN23YKN



### DESCRIPCIÓN

The new generation of Hybrid range..., explorer Generation 2 offers a total comfort thanks to its amazing wrap-around frame. With a waterproof foam and innovative system to swap temples with a strap! With the strap, EXPLORER 2 provides exceptional protection against sprays of solids and liquids, and against dust. This item is also available in the RX range and with the strap it becomes a spectacle in the Ballistic range.

### OPCIONES

1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)  
**1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN)**  
1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado

2

Marca del fabricante Swiss One  
Swiss One

El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas

**F - Cuando se instalan las patillas laterales**

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional  
T

Resistencia al empañamiento (opcional)

Curva de la base de la lente

8

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión  
Sí

Inserto RX

Inserto RX opcional (4EXPLINSERT)

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente

1.2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).

1

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.

**B - Cuando se coloca la cinta elástica**

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)  
K









Revestimiento Excellence (KN Anti-Rayado/Anti-Niebla)  
Sí









Puente nasal blando  
Sí

Brazos laterales giratorios  
Sí

Peso del producto  
38/45g

## CARACTERÍSTICAS

		<b>Anti-mist</b> Anti-mist
		<b>Soft Nose Pad</b> Soft nose pad
		<b>Lens Curve</b> Lens curve
		<b>High Performance Coating</b> Anti-scratch / anti-fog high performance coating

		<b>Anti-scratch</b> Anti-scratch
		<b>Rotating Arms</b> Rotating arms
		<b>Soft End Tips</b> Soft end tips
		<b>RX Insert Compatible</b> RX Insert compatible

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

Fabricación de alimentos y bebidas

Silvicultura y Paisajismo

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Mandato Legal

Fabricación

Marítimo

Minería, áridos y canteras



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Empresas de petróleo, gas y productos químicos

Vías férreas y túneles

Energía renovable, eólica y solar

Andamios y tejados

Comerciante Individual






Transporte, Almacenaje y Logística

Contratistas de Servicios Públicos

GAMA

DESCARGAR



-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

