

Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23YKN / 1EXP2GEN23YKN



DESCRIZIONE

La nuova frontiera della gamma ibrida. L'Explorer di seconda generazione offre un comfort totale grazie al suo incredibile design avvolgente.

Vi conquisterà grazie all'inserito in schiuma impermeabile e ad un innovativo sistema per cambiare le stanghette con una fascia. Indossato con la fascia elastica, l'occhiale Explorer 2 offre una protezione eccezionale contro spruzzi di solidi e liquidi e contro la polvere. Questo articolo è disponibile anche nella gamma RX e, grazie alla fascia elastica, può diventare un'occhiale ad uso balistico.

OPZIONI

1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)

1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN)

1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)


STANDARD DI SICUREZZA


EN 170 • EN 166





SPECIFICHE

 LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2

 Marchio di fabbrica Swiss One
Swiss One

 Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F - Quando solo le armi laterali sono montate


 La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
T


 Antiappannante (opzionale)
N


Curva della base della lente
8

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì

Insero Correttivo RX
Insero RX opzionale (4EXPLINSERT)

 GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2

 Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale).
1


 Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera.
B - Quando la cinghia grande è montata

 Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K


Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)
Sì


Nasello morbido
Sì

Bracci laterali rotanti
Sì

 Peso del Prodotto
38/45g

CARATTERISTICHE

 **Anti-appannamento**
Anti-appannamento


 **Nasello morbido**
Nasello morbido


 **Curva della lente**
Curva della lente

 **Rivestimento ad alte prestazioni**
Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio / antiappannamento

 **Anti-graffio**
Anti-graffio

 **Stanghette inclinabili**
Stanghette inclinabili






 **Estremità stanghette morbide**
Estremità stanghette morbide

 **RX Insert compatibile**
RX Insert compatibile

RANGE



DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 6 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

